



Nombre de la	MB-02/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO INCLUYE: EQUIPO DE
oferta	COMPUTO, PERIFÉRICOS, SEGURIDAD INFORMÁTICA, DE RED, DE TELEFONÍA VOIP,
Producto	SERVIDORES, ALMACENAMIENTO, DRONE, LICENCIAS Y RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS" EQUIPO INFORMÁTICO Y OTROS EQUIPOS TECNOLÓGICOS
Institución	MINISTERIO DE SALUD
Precio Base	\$890,736.34 SIN IVA
Cantidad	Según numeral 1 Especificaciones Técnicas
Términos	Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable
	que en lo sucesivo se denominará la Bolsa. • Unidad de Servicios Institucionales, en lo sucesivo se denominará USI.
	 Unidad de Servicios Institucionales, en lo sucesivo se denominara USI. Ministerio de Salud en lo sucesivo se denominará MINSAL o el Ministerio
Condiciones de	1. Podrán participar en la presente negociación las personas naturales y/o
negociación	jurídicas que no se encuentren incapacitadas para ofertar y contratar,
	impedidas para ofertar y/o inhabilitadas para participar y contratar con la
	Administración Pública.
	2. La negociación se realizará por ítem, no se permitirá partición de ítems.
	3. Cláusula de no colusión : Tres (3) días hábiles antes de la negociación, se deberá
	entregar a la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital
	Variable, una Declaración Jurada ante notario en la que manifieste que no ha
	constituido acuerdos colusorios con uno, varios o todos los demás ofertantes
	que participan en el presente proceso, y que constituyan violación al literal c) del artículo veinticinco de la Ley de Competencia según el modelo de
	declaración jurada establecido en el mecanismo bursátil. ANEXO No. 7
Fecha máxima	Se recibirán consultas hasta tercer (3°) día hábil contado a partir de la primera
para realizar	publicación en la página electrónica <u>www.bolpros.com</u>
consultas	
Fecha máxima	La Oferta Técnica deberá ser presentada en las oficinas de BOLPROS, como máximo
para presentar, ofertas técnicas	tres (3) días hábiles posteriores a la notificación de respuesta a consultas (si las hubieren).
y	nobleren).
documentación	En caso de no haber consultas deberá presentar su oferta en un plazo de OCHO
	días hábiles a partir de la primera publicación en la página <u>www.bolpros.net</u> , para
	su respectiva evaluación, según lo detallado en el numeral 1: ESPECIFICACIONES
	TECNICAS
	Documentos que deben agregar junto con la Oferta Técnica
	 Anexo N° 2 Modelo de Declaración Jurada Acta Notarial.
	Cuadro comparativo N.º Anexo 3
	Catálogos de los equipos que Oferten
	Carta del Fabricante de conformidad a lo establecido en las
	Especificaciones técnicas según aplique, deberán de haber sido
	emitidas en un periodo no mayor a 12 meses a la fecha de
	presentación de oferta. (Original o copia certificada por notario). • Anexo N° 4 Identificación del proveedor
	A Traditime delett det prevedadi
Especificaciones Técnicas	Según numeral 1: ESPECIFICACIONES TECNICAS
Origen del suministro	Indiferente
Plazo, lugar y	PLAZO PARA LA ENTREGA
horario de	
entrega	Los suministros contratados deberán ser entregados el 100% según ítem en un plazo
	máximo de 30 días calendario a partir del siguiente día de cerrado el contrato.





Horario de Entrega:

Las solicitudes de modificación a los plazos de entrega por razones de caso fortuito o fuerza mayor, deberán ser solicitadas por escrito a BOLPROS con seis (6) días hábiles de anticipación a la fecha pactada en el contrato adjuntando las justificaciones y comprobaciones correspondientes y serán aprobadas en los casos que el comprador, no se vea afectado en su operatividad.

No se aceptará cambios de marca, modelo y/o especificación técnica del suministro contratado, únicamente se aceptarán cambios de origen.

Cuando el modelo ofertado este descontinuado en el mercado, se podrá aceptar una petición de cambio de modelo, siempre y cuando cumpla o supere las especificaciones técnicas ofertadas, para lo cual el suministrante deberá comprobarlo con la documentación técnica respectiva debidamente legalizada. Para lo anterior será el Administrador de Contrato quien dará respuesta a través del comprador.

Lugar para la entrega del suministro:

Los suministros contratados serán recibidos en las instalaciones del comprador de acuerdo a lo detallado en "CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE CANTIDADES, LUGARES DE ENTREGA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO" Anexo N.º 9", previa coordinación con el Administrador de los Contrato y el encargado de la recepción respectiva; en horario laboral de 7:30 a.m. a 3:00 p.m, de lunes a viernes, de acuerdo a programación previamente establecida por los responsables de la recepción.

Para lo cual el suministrante o su delegado autorizado en coordinación con el Administrador respectivo, verificaran que el suministro a recepcionarse cumplan estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado.

Se firmará Acta de Recepción del equipo por los Administradores de Contratos, Representante de la Empresa y Guardalmacén; para efectos de pago del suministro, debiendo contener adicionalmente el nombre de las personas que suscriben el Acta y los sellos respectivos.

Si el último día en que debe hacerse la entrega correspondiente fuere asueto o feriado legalmente, se harán las entregas el siguiente día hábil.

Acta de Recepción:

El Acta de Recepción se entregará posterior a la recepción de los suministro, de no ser así deberá informarse a BOLPROS, para que se realicen las gestiones pertinentes. En caso de rechazo o no recepción de los equipos, el guardalmacén deberá levantar acta detallando en ella las causales del rechazo.

Documentación requerida para toda entrega

Las entregas deberán acompañarse de la siguiente documentación en original y una fotocopia, la cual deberá ser firmada en la recepción del suministro siempre y cuando se reciban a satisfacción:

- a) Orden de entrega del producto emitida por BOLPROS, S.A. DE C.V
- **b) Nota de envío** o **Nota de Remisión** emitida por el Puesto de Bolsa Vendedor o Suministrante.
- c) Fotocopia de contrato emitido por BOLPROS
- d) Deberá presentar Factura o CCF, según se ha detallado en el apartado de trámite de cobro, y estará de acuerdo al fondo que este entregando.

Una vez entregados y recibidos a satisfacción del comprador los documentos detallados anteriormente, el administrador de contrato procederá a emitir la correspondiente acta de recepción.





ı	De conformidad con el Art. 73 del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de la Bolsa, se establece que la orden de entrega debe ser solicitada cinco (5) días hábiles
	previos a la fecha de entrega.

Garantías

Los proveedores deberán presentar las siguientes Garantías:

✓ Garantía Mantenimiento de Oferta: del 2 % + IVA del valor ofertado.

Posterior al cierre de contrato, el proveedor que resulte ganador deberá presentar:

✓ Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato: del 10% + IVA del valor contratado. La Garantía de fiel cumplimiento debe ser por el plazo del contrato más 30 días adicionales de conformidad con lo establecido en el Instructivo de Garantías de La Bolsa.

Las Garantías de Mantenimiento de oferta y fiel cumplimiento del contrato se deberán de emitir a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable Bolsa de Productos y Servicios que puede abreviarse BOLPROS, S.A. de C.V. Bolsa de Productos y Servicios y serán devueltas una vez se cumpla con los términos del contrato.

La garantía podrá constituirse a través de Fianzas otorgadas a favor de La Bolsa, y emitidas por afianzadoras, aseguradoras o Bancos autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, cheques certificados o cheque de caja, librado contra un Banco regulado por la Ley de Bancos o de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, los cuales deberán ser depositados a la cuenta a nombre de Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable No. 1301-13795 del Banco Cuscatlán.

✓ Garantía de buena calidad: El Suministrante garantizará la buena calidad de los bienes entregados, para lo cual presentará en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Comprador, dentro de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de la fecha en que los suministros sean recibidos en su totalidad y a entera satisfacción de acuerdo al acta de recepción definitiva que para tal efecto se levantará en el lugar de entrega establecido, una garantía equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, y estará vigente durante el plazo de 12 MESES contados a partir de dicha fecha. (ANEXO N° 5). El Comprador proporcionará el comprobante de recibido correspondiente.

Dicha garantía será presentada en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Comprador, ubicada en Calle Arce N.º 827, San Salvador.

Dicha Garantía consistirá en: Fianza emitida por Sociedad Afianzadora, Aseguradora o Institución Bancaria Nacional o extranjera, siempre y cuando lo hiciere por medio de alguna de las instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño, actuando como entidad confirmadora de la emisión. La empresa que emita la referida fianza deberá estar autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.

a) Efectividad de Garantía de Buena Calidad:

En caso de presentarse alteraciones en la calidad del o los productos amparados en el contrato, el Comprador hará efectiva la garantía, de acuerdo a los siguientes casos:

- Cuando se detecten fallas, desperfectos o inferior calidad a lo suministrado en relación con lo contratado.
- Cualquier otro problema o situación que ocurra relacionada a la calidad de lo suministrado.





El Ofertante deberá entregar al Administrador del Contrato, previo a la recepción final del suministro, documentos que respalden las garantías del fabricante de los Equipos, de acuerdo con lo detallado en el numeral 1: Especificaciones Técnicas. En los equipos que aplique.

Penalización económica ejecución coactiva

PENALIZACIÓN POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA.

En el caso que el proveedor entregue los productos o brinde el suministro fuera del plazo establecido en el contrato y sus anexos, junto con la documentación requerida para la entrega, el cliente comprador podrá permitir la entrega fuera de los plazos establecidos en el contrato, y aplicará una penalización de CERO PUNTO QUINCE POR CIENTO (0.15%) sobre el monto de lo entregado con atraso, por cada día de extemporaneidad.

El plazo para poder entregar con extemporaneidad aplicando la penalización antes indicada no podrá exceder a 15 días calendario, posteriores a la fecha original de entrega, según contrato.

En todo caso, la penalización mínima a imponer relacionada con la entrega de productos será el equivalente a medio salario mínimo del sector comercio;

La penalización que deberá ser calculada por la Institución compradora en conjunto con la USI, y cancelada por el proveedor o Puesto de Bolsa Vendedor directamente en el Ministerio de Hacienda, a nombre de DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, según sea el caso; dentro de los cinco días calendario siguientes de la notificación de la USI, por medio de la cual se le comunicó la imposición de la penalización.

Para iniciar la gestión de cobro con la entidad compradora debe adjuntarse el recibo de pago de la penalización, si la hubiere, y además deberá considerarse la fecha de corte de recepción de documentos a cobro por parte la entidad compradora para la emisión del quedan correspondiente.

EJECUCIÓN COACTIVA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS NO ENTREGADOS.

En caso que los productos o servicios **no sean entregados** en el plazo original o vencidos los quince días arriba indicados para entregar en forma extemporánea con penalización, la USI deberá solicitar a la Bolsa que efectúe la ejecución coactiva del **contrato por lo no entregado**, de conformidad a los Arts. 79 y siguientes del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V.; dicha solicitud deberá ser dirigida al Gerente General de BOLPROS, S.A. DE C.V., y deberá contener la información relativa al número de contrato, cantidades incumplidas, monto equivalente al incumplimiento, y toda aquella información que permita establecer, identificar y cuantificar el incumplimiento.

Los 5 días hábiles para solicitar la ejecución coactiva por lo no cumplido, se contarán a partir de la fecha límite de entrega original acordada contractualmente o a partir del último día del plazo concedido con penalización; conforme a lo dispuesto en los Arts. 79 y siguientes del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones.

Será obligatorio para la USI y los Puestos de Bolsa vendedores, que, en caso de existir acuerdos entre las partes, dichos acuerdos sean informados a la Bolsa, antes de la realización de las nuevas ruedas de negoción en virtud de la ejecución coactiva; caso contrario, la Bolsa continuará con el proceso de ejecución hasta la liquidación de la garantía.





Documentación para tramitar cobro y fecha de pago de anticipos y de productos o servicios

FACTURACION DIRECTA: FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO,

El proveedor deberá considerar al momento de Facturar las cantidades de equipos que de acuerdo al Cuadro de Distribución por Fuente de Financiamiento son exentos del impuesto IVA y CESC.

1. FONDO GENERAL

Para los contratistas Nacionales

El pago se efectuara a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda mediante la modalidad de Abono a Cuenta (Deberá proporcionar: Nombre del Banco, Numero de Cuenta, Nombre de la cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta, mediante Declaración Jurada, anexo N.º 6) en un plazo de 60 días calendario posterior a que la Contratista presente en la Tesorería del Ministerio de Salud, ubicada en calle arce Nº 827, San Salvador, para trámite de Quedan respectivo la documentación de pago siguiente: factura duplicado cliente a nombre del Ministerio de Salud según fuente de financiamiento, incluyendo en la facturación número de Contrato, número de Proceso BOLPROS, número de renglón, precio unitario, precio total, y la retención del uno por ciento (1.00 %) del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) de acuerdo a las cantidades entregadas, detallando en la facturación a que entrega corresponde, original y 2 copias de actas de recepción firmada por el guardalmacen, el administrador del contrato y el representante de la empresa, original y dos copias de la nota de aprobación de la garantía de buena calidad que estipula el presente contrato extendida por la UACI, debiendo presentar copia de estos documentos en la UACI para efecto de seguimiento y control del Contrato.

Por Resolución Número 12301-NEX-2045-2007, pronunciada por la Dirección General de Impuestos internos del Ministerio de Hacienda, el día 4 de diciembre del año 2007, El Ministerio de Salud, ha sido designado Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que se retendrá el 1% como anticipo al pago de este Impuesto, en toda factura igual o mayor a \$100.00 que se presente a cobro. En cumplimiento a lo que dispone el artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario, dicha retención deberá detallarse en la factura respectiva.

Para los contratistas Extranjeros

El pago se efectuara a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda mediante la modalidad de Abono a Cuenta (Deberá proporcionar: Nombre del Banco, Numero de Cuenta, Nombre de la cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta, mediante Declaración Jurada Anexo 6) en un plazo de 60 días calendario posteriores a que el Contratista presente en la Tesorería del Ministerio de Salud, ubicada en calle arce N° 827, para trámite de Quedan respectivo la documentación de pago siguiente: factura a nombre del Ministerio de Salud según fuente de financiamiento, incluyendo en la facturación número de Contrato, número de Proceso BOLPROS, número de renglón, precio unitario, precio total, de acuerdo a las cantidades entregadas, detallando en la facturación a que entrega corresponde, original y 2 copias de actas de recepción firmada por el guardalmacen, el administrador del contrato y el representante de la Empresa, original y dos copias de la nota de aprobación de la garantía de buena calidad que estipula el presente contrato extendidas por la UAC del MINSAL para efecto de seguimiento y control del Contrato.

Si el contratista solicita el pago a través de Transferencia cablegrafica, será el garante de cubrir el costo que implique dicho trámite, tanto en el país de origen





como en El Salvador. Es importante que el ofertante determine en su oferta la modalidad de pago requerida

El MINSAL efectuará las retenciones y deducciones tributarias estipuladas en la legislación.

El ofertante deberá considerar que el MINSAL retendrá el 13% del Impuesto a la transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), incluido en el monto ofertado y emitirá el cheque a favor del ente fiscalizador, el cual será entregado al suministrante para que haga efectiva la cancelación del Impuesto en el momento de la introducción del producto.

2. RECURSOS PROPIOS (FAE)

Para los contratistas Nacionales

La cancelación se hará a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda en Dólares de los Estados Unidos de América en un plazo de 60 días calendario, mediante la modalidad de Abono a Cuenta, (Deberá proporcionar: Nombre del Banco, Numero de Cuenta, Nombre de la cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta, mediante Declaración Jurada Anexo 6), posterior a que el Contratista presente en la Tesorería del MINSAL para tramite de QUEDAN respectivo, la documentación de pago siguiente: Comprobante de Crédito Fiscal con 2 copias a nombre del Fondo de Actividades Especiales del Ministerio de Salud, No. de Registro 154543-7, Giro: Actividades de la Administración Pública en General, Numero de NIT 0614-291190-105-7, incluyendo en el comprobante de crédito fiscal, el Número de Contrato BOLPROS precio unitario con dos cifras después del punto decimal, precio total con dos cifras después del punto decimal, original y dos copias de las Actas de Recepción de los Bienes o Servicios entregados en los almacenes correspondientes o lugar donde presentaron el Bien o Servicio, debidamente firmados y sellados por el Guardalmacén o la persona que recibe el bien o servicio, el representante de la empresa, y del Administrador del Contrato, original y dos copias de la nota de aprobación de la garantía de buena calidad que estipula el presente contrato extendida por la UACI, previa presentación de un juego de copias de la documentación de pago en la UACI MINSAL, para lo cual se verificará confirmación de recibido, con las Actas de Recepción original que llevarán el sello correspondiente para entregar el QUEDAN respectivo en Tesorería Institucional.

El Contratista deberá tomar en cuenta que el MINSAL ha sido designado como agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) por lo que se aplicara la retención del uno por ciento (1%) de dicho impuesto a partir de montos de \$100.00 más IVA. y presentarlos dentro del mismo mes a tesorería caso contrario tendrán que repetir el comprobante de crédito fiscal.

Para los Contratistas Extranjeros

La cancelación se hará a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda mediante la modalidad de Abono a Cuenta, en Dólares de los Estados Unidos de América, (Deberá proporcionar: Nombre del Banco, Numero de Cuenta, Nombre de la cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta, mediante Declaración Jurada) en un plazo de 60 días calendario posteriores a que el contratista presente en la Tesorería del MINSAL, para tramite de quedan respectivo la documentación de pago siguiente: Factura a nombre de Fondo de Actividades Especiales del MINSAL; incluyendo en la facturación número de Contrato BOLPROS, precio unitario con dos cifras después del punto decimal, precio total con dos cifras después del punto decimal, detalle de las cantidades entregadas, detallando en la facturación





a que entrega corresponde, lista de empaque, certificado de origen del producto; original y dos copias del acta de recepción, debidamente firmados y sellados por el Guardalmacén o la persona que recibe el bien o servicio, Jefe de la Unidad solicitante, el representante de la empresa, y del Administrador del Contrato, original dos copias de la nota de aprobación de la garantía de buena calidad que estipula el presente contrato extendidas por la UACI, previa presentación de un juego de copias de la documentación de pago en la UACI MINSAL, para lo cual se verificará confirmación de recibido, con las Actas de Recepción original que llevarán el sello correspondiente para entregar el QUEDAN respectivo en Tesorería Institucional.

El Acta de recepción deberá llevar nombre, firma, sello del Guardalmacén, Jefe de la Unidad Solicitante, del Administrador del Contrato y de la empresa.

Si el contratista solicita el pago a través de Transferencia cablegrafía o carta de crédito, será el garante de cubrir el costo que implique dicho trámite, tanto en el país de origen como en El Salvador. Es importante que el ofertante determine en su oferta la modalidad de pago requerida.

El MINSAL, efectuara las retenciones y deducciones estipuladas en la legislación correspondiente.

El ofertante deberá considerar que el MINSAL retendrá el 13% del Impuesto a la transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), incluido en el monto ofertado y emitirá el cheque a favor del ente fiscalizador, el cual será entregado al suministrante para que haga efectiva la cancelación del Impuesto en el momento de la introducción del producto.

El Contratista se compromete a presentar EL comprobante de Crédito Fiscal y actas de recepción en la UACI del MINISTERIO DE SALUD dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el guardalmacén emita dicha acta, firmada por el administrador de contrato.

3. .PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA SSF/NMF F2

Forma de pago: la factura será pagado mediante Cheque o abono a cuenta.

<u> Tramite:</u>

La(s) Factura(s) y demás documentación anexa para pago será entregada en el **Programa Nacional de VIH/SIDA**, ubicado en el **MINISTERIO DE SALUD**, a más tardar cinco días calendario después de entregado el bien o articulo por la cual deben presentarse los siguientes documentos:

- Factura a nombre de: PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA SSF/NMF F2
- Duplicado cliente de Factura Consumidor Final exenta (sin el impuesto de IVA)
- Original de acta de entrega firmada y sellada por el Guardalmacén del MINSAL, por el Administrador del contrato de dicho bien o artículo y por la Empresa.
- Copia de contrato negociado debidamente firmados y sellados
- La facturación deberá ser emitida por cada entrega realizada
- Un juego de copias de todos los documentos antes detallados.
- Orden de entrega emitida por BOLPROS original

PLAZO DE PAGO:

La factura deberá presentarse a cobro a más tardar el quinto día calendario antes de que finalice el mes en que se emitió, en caso contrario deberá emitirse una nueva factura con fecha del mes que la presenta.





El pago se realizará en las oficinas de Fondos Externos (UFI), del Ministerio de Salud, en calle Arce N°827, San Salvador, en un plazo no mayor de 30 días posterior a la recepción de la factura y demás documentos.

4. PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS R9/NMF

Forma de pago: la factura será pagado mediante Cheque o abono a cuenta.

<u>Tramite:</u>

La(s) Factura(s) y demás documentación anexa para pago será entregada en el **Programa Nacional de la Tuberculosis**, ubicado en el MINISTERIO DE SALUD, a más tardar cinco días calendario después de entregado el bien o articulo por la cual deben presentarse los siguientes documentos:

- Factura a nombre de: PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS R-9 NMF
- Duplicado cliente de Factura Consumidor Final exenta (sin el impuesto de IVA):
- Original de acta de entrega firmada y sellada por el Guardalmacén del MINSAL, por el Administrador del contrato de dicho bien o artículo y por la Empresa.
- Copia de contrato negociado debidamente firmados y sellados
- La facturación deberá ser emitida por cada entrega realizada
- Un juego de copias de todos los documentos antes detallados.
- Orden de entrega emitida por BOLPROS original

Se aclara que para el Código de producto 60204200 "Computadora portátil de prestaciones medias con sistema operativo privativo" el que resultara ganador de las negociaciones deberá emitir la Factura de 11 equipos nombre de: PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS R-9 NMF/Fase 2, presentando igualmente todos los documentos detalladas en el apartado anterior.

Plazo de pago:

La factura deberá presentarse a cobro a más tardar el quinto día calendario antes de que finalice el mes en que se emitió, en caso contrario deberá emitirse una nueva factura con fecha del mes que la presenta.

El pago se realizará en las oficinas de Fondos Externos (UFI), del Ministerio de Salud, en calle Arce N°827, San Salvador, en un plazo no mayor de 30 días posterior a la recepción de la factura y demás documentos.

Otras Condiciones

- 1. El contrato se dará por cumplido siempre y cuando el vendedor haya entregado el 100% de lo contratado.
- 2. Al siguiente d\u00eda h\u00e1bil del cierre de la negociaci\u00f3n, el Puesto de bolsa vendedor deber\u00e1 presentar a BOLPROS, S.A. DE C.V., precios de cierre conforme al ANEXO N° 8
- 3. En el caso que se conformen lotes, se permitirá un ajuste de hasta \$1.00
- 4. El Proveedor que gane la negociación deberá presentar por medio del Puesto de Bolsa Vendedor que lo represente, un día hábil después del cierre de la negociación, una copia de las especificaciones técnicas ofertadas, firmada y sellada por el representante del proveedor, dicho documento formará parte integral del contrato de conformidad a lo establecido en el art. 19 del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones.





Vigencia de la Oferta	60 días calendarios contados a partir de la primera publicación en la página electrónica www.bolpros.net
Vigencia del Contrato	A partir del cierre de la negociación hasta el 31 de diciembre de 2019.
Adendas y Prórrogas	Se podrán realizar Adendas y prórrogas de conformidad a lo establecido en los Art. 82, 83 y 86 del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones.

Evelyn Rivera Agente Delegado No. 066 USI/BOLPROS

ANEXO No. 1

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A. OBJETO DE LA COMPRA

El Contratante requiere tramitar la compra por medio del Mercado Bursátil denominado MB-02/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO INCLUYE: EQUIPO DE COMPUTO, PERIFÉRICOS, SEGURIDAD INFORMÁTICA, DE RED, DE TELEFONÍA VoIP, SERVIDORES, ALMACENAMIENTO, DRONE, LICENCIAS Y RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS", con el objeto de continuar proyectos a ejecutar de vital importancia para el comprador.

B. CALIDAD DE LOS EQUIPOS

Todos los equipos deberán ser <u>ORIGINALES, NUEVOS</u> no se aceptarán equipos tipo Clones (marca genérica), usados, descontinuados, remanufacturados o reparados (Refurbished) y deberán cumplir con todas las especificaciones definidas en cada uno de ellos.

C. PRECIOS BASES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO





LOTE	ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD (FONDO EXENTO) PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS R-9 NMF y Programa Nacional de de VIH/SIDA	CANTIDAD (FONDO AFECTO) GOES Y FAE	CANTIDAD TOTAL SOLICITADA SOLICITADA	Precio unitario base sin Impuestos	Monto total base sin Impuestos
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES MEDIAS CON						
	1	60204105	SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO	C/U	23	22	45	\$637.17	\$28,672.65
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES ALTAS CON SISTEMA OPERATIVO						
	2	60204106	PRIVATIVO (*)	C/U	12	0	12	\$1,465.49	\$17,585.88
LOTE No. 1 COMPUTADORAS	3	60204106	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES ALTAS CON SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO (INTEL CORE 17)	C/U	0	38	38	\$1,274.34	\$48,424.92
COMPUTADORAS	<u> </u>	00204100	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO	<u> </u>		30		Ψ1,27 1. 0 1	ψ+0,+2+.72
	4	60204115	COMPUTADORA PORTÁTIL DE PRESTACIONES MEDIAS	C/U	43	0	43	\$573.45	\$24,658.35
	5	60204200	CON SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO	C/U	16	14	30	\$764.60	\$22,938.00
		3523 1260	COMPUTADORA PORTATIL DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO	2,0				7. 55	7-27. 33.33
	6	60204210		C/U	3	8	11	\$509.73	\$5,607.03





LOTE	ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD (FONDO EXENTO) PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS R-9 NMF y Programa Nacional de de VIH/SIDA	CANTIDAD (FONDO AFECTO) GOES Y FAE	CANTIDAD TOTAL SOLICITADA SOLICITADA	Precio unitario base sin Impuestos	Monto total base sin Impuestos
			COMPUTADORA PORTATIL DE PRESTACIONES ALTAS						
			DE PRESTACIONES ALTAS CON SISTEMA OPERATIVO						
	7	60204212		C/U	2	0	2	\$1,592.92	\$3,185.84
	8	60204212	COMPUTADORA PORTATIL DE PRESTACIONES ALTAS CON SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO (INTEL CORE 15)	C/U	0	12	12	\$764.60	\$9,175.20
	9	60204212	COMPUTADORA PORTATIL DE PRESTACIONES ALTAS CON SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO (INTEL CORE 19)	C/U	0	1	1	\$2,548.67	\$2,548.67
	10	60202030	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO MASIVO (NAS),PARA RESPALDO DE RED, CAPACIDAD MULTIMIEMBRO	C/U	0	1	1	\$7,088.50	\$7,088.50
LOTE No. 2 EQUIPO DE			DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO MASIVO (NAS),PARA RESPALDO DE						
ALMACENAMIENTO	11	60202030	RED	C/U	0	1	1	\$61,219.17	\$61,219.17
	12	60202040	RED DE ALMACENAMIENTO INTEGRAL (SAN) SERVIDOR ESPECIALIZADO	C/U	0	1	1	\$156,794.39	\$156,794.39
	13	60204405	PARA RESPALDO Y RECUPERACION DE DATOS	C/U	0	1	1	\$41,415.93	\$41,415.93
LOTE No. 3 EQUIPO DE RED (SWITCHS)	14	60211061	SWITCH DE 48 PUERTOS PRESTACIONES ALTAS (Interfaces de Fibra)	C/U	0	2	2	\$15,254.24	\$30,508.48





LOTE	ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD (FONDO EXENTO) PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS R-9 NMF y Programa Nacional de de VIH/SIDA	CANTIDAD (FONDO AFECTO) GOES Y FAE	CANTIDAD TOTAL SOLICITADA SOLICITADA	Precio unitario base sin Impuestos	Monto total base sin Impuestos
	15	60211110	SWITCH DE 48 PUERTOS	C/U	0	2	2	\$15,254.24	\$30,508.48
			SWITCH DE 48 PUERTOS						-
	16	60211066	PRESTACIONES MEDIAS	C/U	0	10	10	\$1,830.51	\$18,305.10
		/00110/5	SWITCH DE 24 PUERTOS	0 "		10		41 505 40	*15.05.4.00
	17	60211065	PRESTACIONES MEDIAS PUNTO DE ACCESO	C/U	0	10	10	\$1,525.42	\$15,254.20
LOTE No. 4 EQUIPO DE SEGURIDAD DE	18	60211150	INALÁMBRICO (ACCESS	C/U	0	20	20	\$366.10	\$7,322.00
INFORMATICA	19	60211300	FIREWALL IMPRESOR LÁSER BLANCO Y	C/U	0	2	2	\$61,016.95	\$122,033.90
	20	60201025		C/U	12	0	12	\$637.17	\$7,646.04
LOTE No.5	21	60205075	IMPRESOR LÁSER BLANCO Y NEGRO MULTIFUNCIONAL	C/U	3	17	20	\$955.75	\$19,115.00
IIVII KESOKAS	22	60205076	IMPRESOR LÁSER BLANCO Y NEGRO MULTIFUNCIONAL TAMAÑO DOBLE TABLOIDE	C/U	2	0	2	\$2,230.09	\$4,460.18
	23	80303020		C/U	42	248	290	\$179.20	\$51,968.00
LOTE No. 6 LICENCIAS	24	80303080	LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO DE COMPUTADORA	C/U	0	202	202	\$179.20	\$36,198.40
	25	80303136	LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT PROJECT STANDARD	C/U	5	0	5	\$605.31	\$3,026.55
LOTE No. 7	26	60201332	MONITOR LCD DE 27"	C/U	16	0	16	\$127.43	\$2,038.88
MONITORES	27	60201379	MONITOR LED DE (25"-27")	C/U	0	30	30	\$175.22	\$5,256.60



LOTE	ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD (FONDO EXENTO) PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS R-9 NMF y Programa Nacional de de VIH/SIDA	CANTIDAD (FONDO AFECTO) GOES Y FAE	CANTIDAD TOTAL SOLICITADA SOLICITADA	Precio unitario base sin Impuestos	Monto total base sin Impuestos
			DISCO DURO DE 4.0 TB,						
	28	60202160		C/U	0	5	5	\$95.58	\$477.90
LOTE No. 8	29	80201116	MEMORIA VIA PUERTO USB DE 32 GB	C/U	0	25	25	\$12.74	\$318.50
PERIFÉRICOS	30	80302202	MOUSE CONEXIÓN VIA PUERTO USB	C/U	0	25	25	\$3.19	\$79.75
	31	80302302	TECLADO CONEXIÓN VIA PUERTO USB	C/U	10	25	35	\$5.10	\$178.50
	32	60201400	UPS DE 750 VA	C/U	0	15	15	\$44.80	\$672.00
LOTE No. 9 UPS	33	60201403	UPS DE 800 VA	C/U	25	44	69	\$44.80	\$3,091.20
LOTE NO. 9 UPS	34	60201415	UPS DE 1500 VA	C/U	0	5	5	\$149.34	\$746.70
	35	60203501	TELEFONO CONMUTADOR	C/U	0	15	15	\$122.03	\$1,830.45
LOTE No. 10 VOIP	36	70188930		C/U	0	5	5	\$305.08	\$1,525.40
	37	60201301	ESCANER DE DOCUMENTOS DE CICLO DE TRABAJO MEDIO	C/U	0	4	4	\$2,548.67	\$10,194.68
ITEMS INDIVIDUALES	38	60204312	TABLETA INFORMATICA GENERICA DE 8,00" < 10,5" CON CONECTIVIDAD DUAL WIFI + 3G	C/U	67	0	67	\$256.27	\$17,170.09
	39	60206025	PROYECTOR MULTIMEDIA DE PRESTACIONES MEDIAS	C/U	4	3	7	\$414.16	\$2,899.12
	40	60208160	DRON SEGÚN ESPECIFICACIONES	C/U	0	1	1	\$1,911.50	\$1,911.50
	41	62506065	RACK TIPO GABINETE DE PISO DE 42 UNIDADES RACK	C/U	0	4	4	\$3,823.01	\$15,292.04





LOTE	ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD (FONDO EXENTO) PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS R-9 NMF y Programa Nacional de de VIH/SIDA	CANTIDAD (FONDO AFECTO) GOES Y FAE	CANTIDAD TOTAL SOLICITADA SOLICITADA	Precio unitario base sin Impuestos	Monto total base sin Impuestos
			KIT PARA EL MANTENIMIENTO						
			DE IMPRESOR LASER						
			MULTIFUNCION MARCA KYOCERA, PARA MODELO FS-						
	42	70188510	•	C/U	0	10	10	\$254.87	\$2,548.70
			KIT DE HERRAMIENTAS PARA	·					
	43	70305960		C/U	0	2	2	\$50.97	\$101.94
			KIT DE HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO PARA						
	44	70330200		C/U	0	3	3	\$31.86	\$95.58
			LICENCIA DE SOFTWARE PARA DESARROLLO DE						
	45	80303125		C/U	0	3	3	\$605.31	\$1,815.93
	46	80303128		C/U	8	0	8	\$4,460.18	\$35,681.44
			PANTALLA DE VINILO, RETRACTIL, MANUAL FIJA A						
	47	80515020	PARED O TECHO	C/U	2	0	2	\$159.29	\$318.58
SERVICIO D RENOVACION D	E		RENOVACIÓN DE LICENCIAS						
LICENCIAS	48	80303140	DE ANTIVIRUS	C/U	0	1500	1500	\$7.22	\$10,830.00
MONTO TOTAL									\$890,736.34





D. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL COMPRADOR

LOTE No. 1. COMPUTADORAS

Ítem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
1	60204105	Computadora de Escritorio de Prestaciones Medias	45
'	00204103	con Sistema Operativo Privativo	40

Descripción	 Procesadores admitidos: Intel Core i3, 8va generación, frecuencia básica mínima 3.6 GHz. Cache L3, 6 MB mínimo, 4 núcleos. Memoria RAM: 8 GB DDR4, 2666 MHz mínimo. Disco duro mínimo: 1 TB SATA 5400 RPM o superior. Tarjeta madre tipo UEFI desarrollada por el fabricante. Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps. Tarjeta de sonido integrada. Tarjeta de vídeo integrada. Unidad óptica DVD ± RW. Interfaces: - 8 Puertos USB mínimo (4 USB 2.0, 4 USB 3.0 o superior), 2 en parte frontal mínimo Al menos una Salida de vídeo: VGA o HDMI o DisplayPort (Sin adaptador y/o convertidor al puerto del monitor) (cable directo al monitor del mismo puerto en ambos extremos) Entrada de audio (micrófono) Salida de audio (auriculares/parlantes). Teclado USB en Español Latinoamericano. Mouse óptico con scroll (incluir Mouse pad con soporte de gel). Parlantes estereofónicos externos (de la misma marca del CPU). Monitor LCD LED-Backlit 18.5" Wide Screen, resolución 1366x768 mínimo, con puerto VGA o HDMI o DisplayPort (Sin adaptador y/o convertidor) (cable directo al CPU del mismo puerto en ambos extremos). Factor de forma: Small Form Factor o Mini Torre. Software con licencia a perpetuidad instalados: Microsoft Windows 10 en su versión Pro, 64 bits, en idioma español instalado con licencia a perpetuidad y medio de verificación de la autenticidad de la misma. Incluir medio de instalación del sistema operativo. Todos los componentes del equipo, deben ser de la misma marca del equipo ofertado.
	Voltaje: 120 VAC Frecuencia : 60 Hertz





	Fases: 1
	Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
	Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.
	 Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, presentar
	certificado de garantía de parte del fabricante.
	 Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en
Garantía	sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles
	luego del reporte de falla, durante el período de la garantía.
	Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un
	período mínimo de tres años.

Ítem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
2	<u> </u>	Computadora de Escritorio de Prestaciones Altas con Sistema Operativo Privativo	12





	Computadora de escritorio de tipo: Workstation
	Procesadores admitidos:
	Intel Xeon, Frecuencia básica mínima 3.6 GHz
	Cache L3, 8 MB mínimo, 4 núcleos
	Memoria RAM: 16 GB DDR4, 2666 MHz, mínimo.
	Disco Duro: 1 TB SATA 7200 rpm o superior.
	 Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps.
	Tarjeta de sonido integrada.
	Unidad Óptica: DVD +/- RW.
	 Tarjeta de vídeo independiente: 4 GB memoria dedicada VRAM, compatible
	con DirecX11 (incluir cable directo al monitor del mismo puerto en ambos
	extremos y/o adaptadores al monitor de ser necesario)
	Interfaces:
	- 8 Puertos USB mínimo (2 USB 2.0, 6 USB 3.0 o superior), 2 parte frontal, 6 parte
	posterior.
Descripción	- Al menos una Salida de vídeo: VGA o HDMI o DisplayPort, incluir cable
	compatible con la tarjeta de video
	- 1 Línea de entrada de audio (Estéreo/Micrófono) mínimo.
	- 1 Línea de salida (auriculares/parlantes) mínimo.
	 Parlantes estereofónicos externos (de la misma marca del cpu).
	Teclado USB en español latinoamericano.
	 Mouse Óptico con scroll (incluir Mouse pad con soporte de gel).
	Monitor LCD LED-Backlit 27" Wide Screen, resolución FHD 1920x1080 mínimo,
	con puerto VGA o HDMI o DisplayPort.
	Factor de forma: Torre, Small Form Factor (SFF) o Mini Torre. Satturare a publication of the standard standard sector (SFF) o Mini Torre. Satturare a publication of the standard sector (SFF) o Mini Torre.
	Software con licencia a perpetuidad instalados: Aliana of Mindows 10 on automatic Brazilla and idiana a considirance and aliana a consideration and a
	Microsoft Windows 10 en su versión Pro, 64 bits, en idioma español interpreta de la contraction de la contracti
	instalado con licencia a perpetuidad y medio de verificación de la
	autenticidad de la misma.
	Incluir medio de instalación del sistema operativo. Talanda de la companya
	Todos los componentes del equipo, deben ser de la misma marca del equipo
	ofertado.
	Voltaje: 120 VAC
Características	Frecuencia: 60 Hertz
Eléctricas	Fases: 1
	Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
	Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.
	Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, presentar
	certificado de garantía de parte del fabricante.
	 Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en sitio,
Garantía	más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles luego del
	reporte de falla, durante el período de la garantía.
	 Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un
	período mínimo de tres años.





Ítem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
3	60204106	Computadora de escritorio de prestaciones altas con sistema operativo privativo	38





	Voltaje: 120 VAC
Características	Frecuencia : 60 Hertz
Eléctricas	Fases: 1
Electricas	Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
	Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.
	 Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, presentar
	certificado de garantía de parte del fabricante.
	Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en
Garantía	sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles
	luego del reporte de falla, durante el período de la garantía.
	Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un
	período mínimo de tres años.

	ĺtem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
Ī	1	60204115	Computadora de Escritorio de Prestaciones Medias Sin	43
4	00204113	Sistema Operativo	45	

	Procesadores admitidos:
	Intel Core i3, 8va generación, frecuencia básica mínima 3.6 GHz.
	Cache L3, 6 MB mínimo, 4 núcleos.
	Memoria RAM: 4 GB DDR4, 2666 MHz mínimo.
	Disco duro mínimo: 1 TB SATA 5400 RPM o superior.
	Tarjeta madre tipo UEFI desarrollada por el fabricante.
	Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps.
	Tarjeta de sonido integrada.
	Tarjeta de vídeo integrada.
	Unidad óptica DVD ± RW.
	Interfaces:
	- 8 Puertos USB mínimo (4 USB 2.0, 4 USB 3.0 o superior), 2 en parte frontal mínimo.
	- Al menos una Salida de vídeo: VGA o HDMI o DisplayPort (Sin adaptador
	y/o convertidor al puerto del monitor) (cable directo al monitor del mismo
,	puerto en ambos extremos).
Descripción	- Entrada de audio (micrófono).
	- Salida de audio (auriculares/parlantes).
	Teclado USB en Español Latinoamericano.
	Mouse óptico con scroll (incluir Mouse pad con soporte de gel).
	Parlantes estereofónicos externos (de la misma marca del CPU).
	Monitor LCD LED-Backlit 18.5" Wide Screen, resolución 1366x768 mínimo,
	con puerto VGA o HDMI o DisplayPort (Sin adaptador y/o convertidor)





	(cable directo al CPU del mismo puerto en ambos extremos).
	Factor de forma: Small Form Factor o Mini Torre.
	Sin sistema operativo o sistema operativo libre preinstalado.
	Todos los componentes del equipos, deben ser de la misma marca del
	equipo ofertado.
	Voltaje: 120 VAC
Carra alaríalia ara	Frecuencia : 60 Hertz
Características	Fases: 1
Eléctricas	Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
	Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.
	 Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, presentar
	certificado de garantía de parte del fabricante.
	Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en
C	sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles
Garantía	luego del reporte de falla, durante el período de la garantía.
	Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un
	período mínimo de tres años.

Ítem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
5	60204200	Computadora portátil de prestaciones medias con	30
	00204200	sistema operativo privativo	30

	Procesadores admitidos:
	Intel Core i5, 8va generación, Frecuencia básica mínima 1.6 GHz
	Cache L3, 6 MB mínimo, 4 núcleos.
	Memoria RAM: 8 GB DDR4, 2400 MHz mínimo.
	Disco duro: 1 TB 5400 rpm o superior.
	Tarjeta madre tipo UEFI desarrollada por el fabricante.
	 Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps.
	Tarjeta de red inalámbrica compatible con el estándar 802.11 b/g/n o
	superior.
	Tarjeta de sonido integrada y parlantes estereofónicos.
	 Unidad óptica: DVD +/–RW (se acepta unidad externa slim).
	Cámara web Integrada.
	Teclado en español latinoamericano.
Descripción	Pantalla LED-Backlit LCD de 15.6" anti-reflejos, resolución 1366x768 dpi o
Descripcion	superior.
	Tarjeta de video integrada, memoria compartida.
	1 puerto USB 2.0 y 2 puertos USB 3.1 como mínimo (si el equipo posee usb
	tipo C, incluir adaptador para cada uno de los puertos USB Tipo C





	ofertados).
	Lector de tarjetas de memoria SD multiformato.
	Salida de monitor VGA, HDMI o Displayport con adaptador para
	garantizar conectividad con proyector estándar (esto en el caso que el
	equipo no cuente con salida VGA)
	Miniconectores jack de salida audio estéreo para auriculares/parlantes y
	entrada estéreo de micrófono
	Mouse optico c/scroll (incluir Mouse pad con soporte gel).
	Batería de Lithium-Ion de 3 a 6 celdas.
	Software con licencia a perpetuidad instalados:
	Microsoft Windows 10 en su versión Pro, 64 bits, en español instalado
	con licencia a perpetuidad y medio de verificación de la autenticidad
	de la misma. Incluir medio de instalación del sistema operativo.
	Con mochila, cargador y cualquier dispositivo necesario para el trabajo
	normal de la laptop, además deberán ser de la misma marca que el
	equipo ofertado.
	equipo diendad.
	Voltaje: 120 VAC
	Frecuencia: 60 Hertz
Características	Fases: 1
Eléctricas	Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
	Norma de seauridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.
	Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente. • Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, batería un
	Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, batería un
	 Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, batería un (1) año de garantía, presentar certificado de garantía de parte del
	 Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, batería un (1) año de garantía, presentar certificado de garantía de parte del fabricante.
Garantía	 Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, batería un (1) año de garantía, presentar certificado de garantía de parte del fabricante. Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en
Garantía	 Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, batería un (1) año de garantía, presentar certificado de garantía de parte del fabricante. Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles
Garantía	 Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, batería un (1) año de garantía, presentar certificado de garantía de parte del fabricante. Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles luego del reporte de falla, durante el período de la garantía.
Garantía	 Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, batería un (1) año de garantía, presentar certificado de garantía de parte del fabricante. Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles

Ítem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
6	60204210	Computadora Portátil de Prestaciones Medias sin Sistema	11
		Operativo Privativo	





Descripción	 Procesadores admitidos: Intel Core i5 8va generación, Frecuencia básica mínima 1.6 GHz. Cache L3, 6 MB mínimo, 4 núcleos. Memoria RAM: 4 GB DDR4, 2400 MHz mínimo. Disco duro: 1 TB 5400 rpm o superior. Tarjeta madre tipo UEFI desarrollada por el fabricante. Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps. Tarjeta de red inalámbrica compatible con el estándar 802.11 b/g/n o superior, que garantice su compatibilidad con sistemas operativos Linux. Tarjeta de sonido integrada y parlantes estereofónicos. Unidad óptica: DVD +/-RW (se acepta unidad externa slim). Cámara web Integrada. Teclado en español latinoamericano. Pantalla LED-Backlit LCD de 15.6" anti-reflejos, resolución 1366x768 dpi o superior. Tarjeta de video integrada, memoria compartida. 1 puerto USB 2.0 y 2 puertos USB 3.1 como mínimo. (Si el equipo posee usb tipo C, incluir adaptador para cada uno de los puertos USB Tipo C ofertados). Lector de tarjetas de memoria SD multiformato. Salida de monitor VGA, HDMI o Displayport, con adaptador para garantizar conectividad con proyector estándar (esto en el caso que el equipo no cuente con salida VGA). Miniconectores jack de salida audio estéreo para auriculares/parlantes y entrada estéreo de micrófono. Mouse óptico c/scroll (incluir mouse pad con soporte gel). Sin sistema operativo o sistema operativo libre preinstalado. Batería de Lithium-lon de 3 a 6 celdas. Con mochila, cargador y cualquier dispositivo necesario para el trabajo normal de la laptop, además deberán ser de la misma marca que el equipo ofertado. 	
	Voltaje: 120 VAC	
	Frecuencia: 60 Hertz	
Características	Fases: 1	
Eléctricas	Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.	
	Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.	
	 Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, bateria un 	
	(1) año de garantía, presentar certificado de garantía de parte del	
Garantía	fabricante.	
	 Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en 	





sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hát	oiles
luego del reporte de falla, durante el período de la garantía.	

 Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de tres años.

Ítem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
7	60204212	Computadora portátil de prestaciones altas con sistema operativo privativo	2





	- Microsoft Windows 10 en su version Pro, 64 bits, en idioma español
	instalado con licencia a perpetuidad y medio de verificación de
	la autenticidad de la misma.
	- Incluir medio de instalación del sistema operativo.
	 Batería de Lithium-Ion de 4 celdas, con duración de 70 WHr o superior en
	modo estándar.
	 Con mochila de espalda (backpack), cargador y cualquier dispositivo
	necesario para el trabajo normal de la laptop, además deberán ser de
	la misma marca que el equipo ofertado.
	Voltaje: 120 VAC
Características	Frecuencia : 60 Hertz
Eléctricas	Fases: 1
Liecinicus	Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
	Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.
	 Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, bateria un
	(1) año de garantía, presentar certificado de garantía de parte del
	fabricante.
Garantía	 Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en
Garanna	sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles
	luego del reporte de falla, durante el período de la garantía.
	Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un
	período mínimo de tres años.

Ítem	Catálogo de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
8	1 60204212	Computadora portátil de prestaciones altas con sistema operativo privativo	12



Descripción

- Pantalla tipo LED FHD con tecnología IPS de 17 pulgadas mínimo con resolución 1920x1080 mínimo
- Procesador: Intel core i5 8va generación de 2.8 GHz de frecuencia base mínimo
- Caché de 9 MB mínimo
- Memoria RAM: 8 GB DDR4, 2400 MHz mínimo
- Disco duro: 1 TB SATA de 5400 RPM o superior.
- Tarjeta de red inalámbrica compatible con el estándar 802.11 a/b/g/n/ac.
- Bluetooth v4.0
- Tarjeta de sonido, Cámara web HD y micrófono Integrados.
- Unidad óptica: DVD +/-RW (se acepta unidad externa slim).
- Teclado en español latinoamericano
- Tarjeta de video integrada, memoria compartida
- Puertos
 - 3 puertos USB 3.0 mínimo, 1 puertos USB 2.0 mínimo (se acepta con 4 puertos 3.0)
- Lector de tarjetas de memoria SD (multiformato opcional)
- Puerto RJ45
- Al menos una salida para monitor: HDMI o VGA o Displayport.
- Mini conectores jack de salida audio estéreo para auriculares/parlantes y entrada estéreo de micrófono
- Batería de Lithium-lon o polímero con duración de al menos 6 horas
- Formato liviano: peso con batería incluida inferior a 6.5 libras.
- Mouse óptico c/scroll mas pad con soporte gel.
- Software con licencia a perpetuidad instalados:
 - Microsoft Windows 10 en su versión Pro, 64 bits, en idioma español instalado con licencia a perpetuidad y medio de verificación de la autenticidad de la misma.
 - Incluir medio de instalación del sistema operativo
- Incluir Maletín, cargador, candado de seguridad, y cualquier otro dispositivo necesario para el trabajo normal de la laptop
- Si el equipo no cuenta con salida estándar VGA, incluir cable HDMI o bien conversor de salida de vídeo a VGA DVD y/o partición de restauración que incluye sistema operativo
- Nota: El equipo debe de incluir todos los accesorios con sus respectivos manuales y drivers, o bien referencias a sitio en Internet.



Características Eléctricas	Voltaje: 120 VACHertz Fases: 1 Frecuencia: 60 Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.
Información Técnica Requerida	 Catálogo del Equipo Manuales de uso del equipo físico o digital
Garantía	 Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, batería un (1) año de garantía, presentar certificado de garantía de parte del fabricante. Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en
	sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles luego del reporte de falla, durante el período de la garantía. • Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de tres años.

Ítem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
9	60204212	Computadora portátil de prestaciones altas con sistema operativo privativo	1

	Computadora portátil de tipo: Workstation
	 Procesadores admitidos:
	Intel Core i9 de 9na. generación, frecuencia básica mínima 2.3
	GHz
	Cache L3, 16 MB mínimo.
	 Memoria RAM: 16 GB DDR4, 2666 MHz mínimo.
	Almacenamiento:
Descripción	1 Turbo Drive 512 GB SSD,
Descripcion	1 Turbo Drive 1 TB SSD.
	 Tarjeta de red: RJ45 (10/100/1000 Mbps.)
	 Tarjeta de red inalámbrica: Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX200(2x2),
	Bluetooth 5.0
	 Tarjeta de sonido integrada y parlantes estereofónicos.
	 Unidad óptica: DVD +/–RW (se acepta unidad externa slim).
	Cámara web integrada.



	To all a decreated three to a decrease of all latter account to an a
	Teclado retroiluminado en español latinoamericano.
	Pantalla WLED-Backlit de 17.3" FHD anti-reflejos, resolución 1920x1080
	dpi o superior.
	Tarjeta de video independiente: 4 GB GDDR5 memoria dedicada
	mínimo.
	3 puertos USB 3.0 como mínimo. (Si el equipo posee USB tipo C, incluir
	adaptador para cada uno de los puertos USB Tipo C ofertados)
	Lector de tarjetas de memoria SD multiformato.
	1 Salida de monitor: VGA o HDMI o Displayport, con adaptador para
	garantizar conectividad con proyector estándar (esto en el caso que
	el equipo no cuente con salida VGA).
	1 combo estéreo de entrada de micrófono/salida de auriculares.
	Mouse óptico c/scroll (incluir Mouse pad con soporte gel)
	Software preinstalado:
	Microsoft Windows 10 en su versión Pro, 64 bits, en español instalado
	con licencia a perpetuidad y medio de verificación de la
	autenticidad de la misma.
	Incluir medio de instalación del sistema operativo.
	Batería de Lithium-lon de 6 celdas, con duración de 95 WHr o superior
	en modo estándar.
	Con mochila de espalda (backpack), cargador y cualquier dispositivo
	necesario para el trabajo normal de la laptop, además deberán ser de
	la misma marca que el equipo ofertado.
	Voltaje: 120 VAC
	Frecuencia: 60 Hertz
Características	Fases: 1
Eléctricas	Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
	Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.
	Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, batería
	un (1) año de garantía, presentar certificado de garantía de parte del
	fabricante. Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega
Garantía	de partes en sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5)
	días hábiles luego del reporte de falla, durante el período de la garantía.
	Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para
	un período mínimo de tres años .





LOTE No. 2 DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y SERVIDOR (*LNSP)

Ítem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
10	60202030	Dispositivo de Almacenamiento Masivo (NAS),para Respaldo de Red*	1

Descripción	Chasis de Rack (2U maximo).
	Procesador: Intel o AMD, 6 cores, 1.9Ghz o superior.
	Memoria RAM: 16GB o superior.
	Tarjeta Controladora de Discos: Controladora de RAID con soporte para RAID 0, 1, 5 y 6.
	Capacidad de administrar hasta 12 discos duros.
	 Discos duros: 15 (12 en equipo y 3 discos adicionales de repuesto)x 2TB 7.2K RPM NLSAS 6Gbps 3.5in Hot-plug (Configurados en RAID 6). Fuente de alimentacion: Redundante (1+1) tipo Hot-plug de la capacidad recomendada por el fabricante.
	• Cables de poder: 2 x NEMA 5-15P a C13 Wall plug, 125V, 15AMP, 3 metros.
	Incluir sistema operativo Windows de administración de información en su versión más reciente con licencia a perpetuidad
	Adaptador de Red: 4 x 1 Gigabit ethernet, cobre.
	Accesorios para instalación en Rack.
	Compatible para clientes GNU/Linux y Microsoft Windows.
	Soporte de hardware del fabricante, por 3 años.
Características	Voltaje: 100-240 VAC Frecuencia: 60 Hertz Fases: 1
Eléctricas	Cordones de alimentación con toma corriente macho polarizado. Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.
Información Técnica	Catálogo del Equipo
Requerida	Manuales del equipo de preferencia en digital.
Garantía	Garantía de 3 años contra desperfectos de fabricación.





Ítem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
11		Dispositivo de Almacenamiento Masivo (NAS),para Respaldo de Red *	1

(*DTIC)

(*DIIC)		
Descripción	 Sistema de Almacenamiento de datos en Red. Con capacidad multimiembro. Proporcionar al menos 4 miembros Factor de forma, chasis de 2U rack máximo por miembro. Capacidad de almacenamiento 300TB efectivos después de RAID5, con capacidad de crecimiento por medio de almacenamiento externo. Memoria RAM: Al menos 64GB por miembro. Procesador: 2x Intel Xeon Silver 4114 o superior, por miembro. Sistema Operativo: Windows Storage Server 2016. Interfaz proporcionada. Cantidad: 1 Interfaz, Ethernet 1 Gb BASE-T (cobre) para Administración o Gestión Cantidad: 4 Interfaz, Ethernet 10 Gb BASE-T (cobre) para Almacenamiento. Controlador de almacenamiento de al menos 4GB. Nivel de RAID: RAID 1, 5, 6. Protocolo de enlace de datos: 10 Gigabit Ethernet, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Protocolo de administración remota: SNMP, SSH, Telnet Características: negociación automática, alerta por correo electrónico. Doble fuente de poder, redundante, Hot Swap. Protocolo de transporte de red: NFS, iSCSI. Kit de montaje en Rack. Protector frontal con llave. 	
Documentación Adicional	 Original o Copia certificada por notario de Carta en la que el fabricante garantice: Que el oferente es distribuidor autorizado de la marca y de los productos ofertados. Que la empresa participante cuenta con personal técnico certificado para brindar soporte a los productos ofertados. Que cuenta con existencia de repuestos para un período mínimo de cinco (5) años. 	
Información Técnica	Catálogo del Equipo	
Requerida	Manuales del equipo de preferencia en digital.	
Características Eléctricas	120 / 240 VAC, 60 HZ	
Capacitación	El proveedor brindará una capacitación de al menos 4 horas para 5 personas, en el manejo y administración de la solución ofertada, la cual podrá recibirse en las instalaciones del proveedor o del MINSAL en mutuo acuerdo con el	





administrador del contrato y proveedor.
Garantía contra desperfectos de fábrica por un periodo mínimo de tres (3) años.
Existencia de repuestos para un período mínimo de cinco (5) años.
Soporte de Hardware y Mantenimiento 7x24 con tiempo de respuesta de 4 horas, durante el tiempo de la garantía.

Ítem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
12	60202040	Red de Almacenamiento Integral (SAN)	1

Descripción	 1 x Red de Almacenamiento Integral de datos SAN. Capacidad de almacenamiento EFECTIVO de 200TB mínimo, distribuídos así: - 40.00TB efectivos, con discos duros SSD Flash RI, 2.5" 12Gbps 180.00TB efectivos, con discos duros SSD Flash RI, 2.5" 12Gbps. RAID 0, 1, 5, 6, RAID 10, y RAID 10 DM (Dual Mirror) Funcionalidad de multiarray, con la funcionalidad de colocar de forma óptima los datos (auto-tiering). Funcionalidad del movimiento de volúmenes, sin afectar la protección de datos de replicación Funcionalidad Synchronous/Asynchronous Vía FC or iSCSI Rendimiento mínimo de 500,000 IOPS Controlador de acceso remoto integrado Debe posser de forma nativa la administración multi-array, multi-sitio y multiplataforma, desde una sola interfaz Debe brindar la funcionalidad migración de datos no disruptiva y eficiente Debe brindar la funcionalidad de calidad de servicio Debe de estar certificada para al menos Oracle® Solaris, HP®-UX, Oracle Linux, SLES, HPTru64, VMware®, Citrix® XenServer®, RedHat® Debe de estar certificada para aplicaciones de terceros como VMware, OpenStack, Oracle, Symantec, Commvault, Foglight Características: Formato de forma de los miembros, chassis rack 2U a 4U máximo (2) controladoras con tecnología hotswap, característica de funcionamiento Activo/Activo 16 GB por controladoras, 32 GB por par de controladoras Con capacidad de crecimiento con chasis externos Que incluya al menos 16 interfaces 10Gb iSCSI BASE-T,y al menos 2 interfaces 1Gb BASE-T para administración. Fuente de poder redundante, tecnología hotswapable. Funcionalidad Di-direccional auto-failover. Funcionalidad Clone standalone. Accesorios: Incluir los componentes necesarios para su instalación: accesorios de montaje y sujeción. Todos los cables Ethernet CAT 6A 10Gbps de 5 metros de longitud,





	necesarios para su instalación y configuración. Regulación eléctrica UL/CSA 60950-1 o equivalente, cumplimiento ROHS, Rango de humedad en trabajo 10% a 80% a máximo 29°C.
	Original o Copia certificada por notario de Carta en la que el fabricante garantice:
	 Que el oferente es distribuidor autorizado de la marca y de los productos ofertados.
Documentación Adicional	 Que la empresa participante cuenta con personal técnico certificado para brindar soporte a los productos ofertados.
	Compromiso escrito del fabricante de existencia de repuestos para un período mínimo de cinco años.
	La empresa participante debe incluir los C.V. de los técnicos de soporte local sobre la solución ofertada.
Información Técnica	Catálogo del Equipo
	Manuales del equipo de preferencia en digital.
	Voltaje: 100–240V AC .
Características	Frecuencia: 50/60 Hz
Eléctricas	Fases: 1
	Cordones de alimentación con toma corriente macho polarizado.
Capacitación	El proveedor brindará una capacitación de al menos 4 horas para 5 personas, en el manejo y administración de la solución ofertada, la cual podrá recibirse en las instalaciones del proveedor o del MINSAL en mutuo acuerdo con el administrador del contrato y proveedor.
	3 años de garantía del fabricante, cambio de partes, mano de obra y atención en sitio incluido
C G. G. III G	El proveedor deberá presentar al momento de entregar los bienes un certificado del fabricante por al menos el periodo de vigencia establecida.
	Existencia de repuestos para un período mínimo de cinco (5) años.
C	Soporte de Hardware y Mantenimiento 7x24 con tiempo de respuesta de 4 horas, durante el tiempo de la garantía.

ĺtem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
13	1000 110 =	Servidor Especializado para Respaldo y Recuperación de Datos	1

Chasis de rack de 2U, máximo
Procesadores: 2 x Intel Xeon Gold 6126 2.6GHz, segunda generación,



12C/24T, 19.25M cache, Turbo, HT. o superior.



	 Memoria RAM: 256GB, RDIMM, 2666MT/s, o superior, Distribuidos en al menos 8 módulos de 32GB c/u.
Descripción	Chasis con soporte de al menos 8 discos duros de 2.5" SAS/SATA.
	 Controladora de discos duros: Controladora RAID (0, 1, 5, 6, 10, 60), 8GB de Cache, con capacidad para al menos 8 Discos, Hot Swap.
	 Discos duros: 8 x 800GB SSD SAS, Mix Use, 12Gbps, 512e, 2.5in (Configurados en RAID 6), Hot-plug o superior.
	Adaptador de red ethernet a 10 Gigabit cobre, cuatro puertos.
	Debe incluir un puerto PCI-e disponible para interconectar la DAS(detallada a continuación)
	 Fuente de alimentación redundante: (1+1), potencia recomendada por el fabricante.
	 Cables de poder: 2 x NEMA 5-15P a conector C13, 125 Volt, 15 Amperios, 3 metros Rieles para rack y brazo de soporte de cables posterior. Protector frontal con llave de cierre. Sin sistema operativo
	Capacidad de acceso remoto mediante consola virtual (vKVM) a través de red LAN. Dicha capacidad debe estar licenciada de manera perpetua.
	Todos sus componentes deben ser compatibles con Sistema Operativo GNU/Linux.
	Se debe incluir para este Item, Dos (2) Sistemas de Almacenamiento de

• Chasis de tipo rack

forma independiente con las siguientes características:

- Capacidad para discos duros 3.5" 20 discos de 4Tb 7200rpm, 12Gbps. Hot Swap mínimo.
- Controladora de discos duros: Controladora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 512MB de Cache (o superior), con capacidad de expansión hasta 8 gabinetes, Hot Swap.
- Módulos de administración: 2x Redundantes.

conexión Directa Tipo DAS de 80 TB Netos, Cada Una, para conectarse de

• Fuente de alimentación Redundante.





	 Cables de poder: 2 x NEMA 5-15P a conector C13, 125 Volt, de 3 metros
	Este item debe incluir DOS (2) tarjeta compatible para instalar en (2) servidores independientes (PCI Express Gen 2 o superior) a los cual serán conectados dichas DAS y se debe garantizar la total comunicación, incluir cables necesarios para ello.
	Rieles para rack y brazo de soporte de cables posterior.
	Protector frontal con llave de cierre.
Características Eléctricas	Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hertz Fases: 1
	Original o Copia certificada por notario de Carta en la que el fabricante garantice:
Documentación Adicional	 Que el oferente es distribuidor autorizado de la marca y de los productos ofertados. Que la empresa participante cuenta con personal técnico certificado para brindar soporte a los productos ofertados.
	Compromiso escrito del fabricante de existencia de repuestos para un período mínimo de cinco años.
Información	Catálogo del Equipo
Técnica Requerida	Manuales de uso del equipo de preferencia en digital.
Garantía	Garantía de tres años del equipo contra desperfectos de fábrica. Existencia de repuestos para un período mínimo de cinco años.
C	Soporte de Hardware y Mantenimiento 8x5 con tiempo de respuesta NBD, durante el tiempo de la garantía.

LOTE No. 3 LOTE EQUIPO DE RED (SWITCHS)

Ítem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
14	60211061	Switch de 48 Puertos Prestaciones Altas	2

Descripción	 48x 10GbE SFP+ auto-sensig (10Gb/1Gb), 2x 40GbE QSFP Modulo de expansion para Bahia, de 4x Puertos de 10 Gigabit Base-T, RJ-45 removibles en caliente.
Descripcion	 Rendimiento mínimo de 1.28Tbps de Switch Fabric. Capacidad Mínima de Forwarding 952Mpps.



- Soporte de direcciones MAC mínimo de 131,072.
- Capacidad de apilamiento de 6 switches como mínimo.
- El equipo debe ser administrado vía CLI (SSH y/o Telnet) además de plataforma WEB.
- Debe Soportar SNMP v1/v2 y/o v3 y RMON.
- Debe ser capaz de manejar prioridad por puerto (802.1p), control de flujo (802.1Qbb) y DiffServ
- Ventiladores y Fuente de poder, reemplazables en caliente; Redundantes. Fuente de poder que cumpla un consumo no mayor a 260 Watts.
- Característica de Memoria: Memoria de CPU de 2 GB, mínimo, Packet buffer de 9 MB mínimo.
- Debe Soportar 4,000 VLANs, mínimo.
- Capa 3 para direccionamiento en IPv4 e IPv6.
- El equipo debe poseer protocolos de enrutamiento tales como: RIP v1/v2, OSPF v3, VRRP y ECMP.
- Debe soportar listas de ACL, dichas listas deben soportar políticas por MAC e IP, además de soportar control de tiempo.
- Soporte de acceso seguro a través de cuentas vía RADIUS y TACACS+.
- Debe permitir niveles de Autenticación por puertos tales como: IEEE 802.1x, autenticación basada en MAC, portal captivo.
- Debe tener disponible soporte a protocolos Spanning Tree 802.1D, 802.1S (MSTP), 802.1W (RSTP).
- Debe soportar LACP, un mínimo de 128 grupos LAG y un mínimo de 8 miembros por puerto LAG.
- Soporte de almacenar doble imagen de Sistema Operativo, Carga y descarga del archivo de configuración (vía USB).
- Soporte de IGMP v2/v3, PIM-DM y PIM-SM.
- Interfaces mínimas: 1 USB 2.0 (tipo A), 1 RS232 o RJ45 para consola y 1 RJ45 para administración fuera de banda (ODB)
- Estándares soportados:
 - IEEE 802.1AB (LLDP).
 - IEEE 802.1D Bridging Spanning Tree.
 - IEEE 802.1p
 - IEEE 802.1Q (VLANs).
 - IEEE 802.1Qaz (DCBx, ETS).
 - IEEE 802.1Qbb (Priority-based Flow Control).
 - IEEE 802.1W (RSTP)
 - IEEE 802.1X (Network Access Control).
 - IEEE 802.3ab (1000BASE-T).
 - IEEE 802.3ae (10000BASE-X)
 - IEEE 802.3ad (Link Aggregation).
 - IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
 - IEEE 802.3x (Flow Control).
- Kit de montaje en rack.
- Se debe incluir 16 Transceivers SFP+ de 10 GbE SR, 300 mts Fibra Multimodo de la misma marca de los switches.
- Se debe incluir 8 cables de fibra óptica multimodo duplex OM3 a 10Gb Conector LC-LC macho de 10 mts o superior.
- Se debe incluir 4 Cables QSFP de 40GbE de 7 metros de la misma marca de los switches compatibles con puertos QSFP del equipo.





	Original o copia certificada por notario de Carta de fabricante que garantice:
Documentación Adicional	 Que el oferente es distribuidor autorizado de la marca , de los productos ofertados y que cuenta con centro de servicio autorizado. Que la empresa participante cuenta con personal técnico certificado para brindar soporte a los productos ofertados.
	 Que cuenta con existencia de repuestos para un período mínimo de cinco años.
	La empresa participante debe incluir los Currículo Vitae de los técnicos de soporte local sobre la solución ofertada.
Documentación	Catálogo del equipo
Técnica Requerida	Manuales del equipo de preferencia en digital.
Características Eléctricas	120 VAC, 60 HZ; , NEMA 5-15
	Presentar Carta Compromiso firmada por el Representante Legal de la empresa participante, en la que se compromete a:
Capacitación	Brindar capacitación de al menos 20 horas para 2 personas, en el manejo y administración de la solución ofertada, la cual podrá recibirse en las instalaciones del proveedor o del MINSAL en mutuo acuerdo con el administrador del contrato y proveedor.
	Y entrenar al personal IT del MINSAL sobre aspectos básicos de configuración del Stacking, enrutamiento, segmentación y de la interconexión.
Instalación	N/A
	Garantía contra desperfectos de fábrica y Soporte remoto por parte del fabricante con un tiempo de respuesta en formato 8x5 NBD durante 3 años
Garantía	mínimo.
	Dicha garantía deberá incluir seguro de partes dañadas y su servicio de diagnóstico y cambio de la misma durante el tiempo de garantía.
Soporte	Soporte de Hardware y Mantenimiento 7x24 con tiempo de respuesta de 4 horas, durante el tiempo de la garantía.

Ítem	Ítem Código de Producto		Denominación del equipo	Cantidad
15 60211110		10	SWITCH DE 48 PUERTOS	2
Descripción •		•	48x 10GbE RJ45 auto-sensig (10Gb/1Gb/100Mb), 2x 40GbE QSFP Modulo de expansion para Bahía de 4x Puertos de 10 Gigabit SFP+ removibles en caliente. Rendimiento mínimo de 1.28Tbps de Switch Fabric. Capacidad Mínima de Forwarding 952 Mpps. Soporte de direcciones MAC mínimo de 131,072. Capacidad de apilamiento de 6 switches como mínimo. El equipo debe ser administrado vía CLI (SSH y/o Telnet) además de plataforma WEB.	



	 Debe Soportar SNMP v1/v2 y/o v3 y RMON. Debe ser capaz de manejar prioridad por puerto (802.1p), control de flujo (802.1qbb) y Diffserv Ventiladores y Fuente de poder, reemplazables en caliente; Redundantes. Fuente de poder que cumpla un consumo no mayor a 460 Watts. Característica de Memoria: Memoria de CPU de 2 GB, mínimo, Packet buffer de 9 MB mínimo. Debe Soportar 4,000 VLANs, mínimo. Capa 3 para direccionamiento en IPv4 e IPv6. El equipo debe poseer protocolos de enrutamiento tales como: RIP v1/v2, OSFP v3, VRRP y ECMP. Debe soportar listas de ACL, dichas listas deben soportar políticas por MAC e IP, además de soportar control de tiempo. Soporte de acceso seguro a través de cuentas vía RADIUS y TACACS+. Debe permitir niveles de Autenticación por puertos tales como: IEEE 802.1x, autenticación basada en MAC, portal captivo. Debe tener disponible soporte a protocolos Spanning Tree 802.1D, 802.1S (MSTP), 802.1W (RSTP). Debe soportar LACP, un mínimo de 128 grupos LAG y un mínimo de 8 miembros por puerto LAG. Soporte de almacenar doble imagen de Sistema Operativo, Carga y descarga del archivo de configuración (vía USB). Soporte de IGMP v2/v3, PIM-DM y PIM-SM. Interfaces mínimas: 1 USB 2.0 (tipo A), 1 RS232 o RJ45 para consola y 1 RJ45 para administración fuera de banda (ODB) Estándares soportados: IEEE 802.1 D Bridging Spanning Tree. IEEE 802.1 Q (VLANs). IEEE 802.1 Q (PCBx, ETS). IEEE 802.1 Q (PCBx, ETS). IEEE 802.1 (RSTP) IEEE 802.3 (Riom (Control). IEEE 802.3 (Link Aggregation). IEEE 802.3 (Link Aggregation). IEEE 802.3 (Link Aggregation). IEEE 802.3 (Flow Control). Kit de montaje en rack.
Documentación Adicional	 Original o copia certificada por notario de Carta de fabricante que garantice: Que el oferente es distribuidor autorizado de la marca, de los productos ofertados y que cuenta con centro de servicio autorizado. Que la empresa participante cuenta con personal técnico certificado para brindar soporte a los productos ofertados. Que cuenta con existencia de repuestos para un período mínimo de cinco años.





	La empresa participante debe incluir los Currículo Vitae de los técnicos de soporte local sobre la solución ofertada.	
Documentación	Catálogo del equipo	
Técnica Requerida	Manuales del equipo de preferencia en digital.	
Características Eléctricas	20 VAC, 60 HZ; , NEMA 5-15	
	Presentar Carta Compromiso firmada por el Representante Legal de la empresa participante, en la que se compromete a:	
Capacitación	 Brindar capacitación de al menos 20 horas para 2 personas, en el manejo y administración de la solución ofertada, la cual podrá recibirse en las instalaciones del proveedor o del MINSAL en mutuo acuerdo con el administrador del contrato y proveedor. 	
	 Y entrenar al personal IT del MINSAL sobre aspectos básicos de configuración del Stacking, enrutamiento, segmentación y de la interconexión. 	
Instalación	N/A	
	Garantía contra desperfectos de fábrica por un periodo mínimo de tres (3) años.	
Garantía	Dicha garantía deberá incluir seguro de partes dañadas y su servicio de diagnóstico y cambio de la misma durante el tiempo de garantía.	
	Existencia de repuestos para un período mínimo de cinco años	
Soporte	Soporte de Hardware y Mantenimiento 7x24 con tiempo de respuesta de 4 horas, durante el tiempo de la garantía.	

Ítem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
16	60211066	Switch de 48 Puertos Prestaciones Medias	10

	48 puertos PoE+ 10/100/1000 MBPS BASE-T de detección automática
	2 slot SFP+ para transceivers 10GbE (transceivers no requeridos).
	Rendimiento mínimo de 220 Gbps de Switch Fabric.
	Capacidad Mínima de Forwarding 160 Mpps.
	Soporte de direcciones MAC mínimo de 8,190
Descripción	 Capacidad de apilamiento de hasta 12 switches como mínimo (se debe incluir por cada switch cable de apilamiento de 1 metro de longitud mínimo)
	El equipo debe ser administrado vía CLI y Web.



- Debe Soportar SNMP, OpenFlow, Telnet y RMON.
- Debe ser capaz de Manejar 8 colas de prioridad por puerto, 802.1p, WRR, Modo de servicio QoS basado en puertos, flujo, DiffServ.
- Debe soportar Control de tormentas de difusión.
- Característica de Memoria: SDRAM de CPU de 1 GB, mínimo, Memoria flash de 256 MB mínimo, Packet buffer de 4MB mínimo.
- Debe Soportar 4094 VLANs, mínimo
- Soporte de VLAN dinámicas (GVRP)
- Manejo de stack de direccionamiento IPv4 e IPv6.
- El equipo debe tener capacidad de routeo Layer 2+ con soporte a protocolos de enrutamiento Layer 3 RIP v1/v2, – con un rendimiento de 256 interfaces de enrutamiento en RIP y 256 rutas estáticas como mínimo.
- Debe soportar 100 reglas por ACL mínimo, Acceso al switch con protección de contraseña, Autenticación remota para el acceso de gestión del equipo vía RADIUS y TACACS+, Autenticación basada en IEEE 802.1x.
- Debe tener disponible soporte a protocolos Spanning Tree (802.1D, 802.1S (MSTP), IEEE 802.1W (RSTP)).
- Para agregación de puertos debe Soportar 128 grupos de agregación de enlaces LAG y hasta 8 puertos miembro por LAG (IEEE 802.1ad) como mínimo.
- Soporte para fuente de poder redundante: El equipo debe tener un puerto para fuente de poder redundante externa (no requerida).
- Soporte de imágenes de Sistema Operativo doble, Carga y descarga del archivo de configuración (via USB).
- Chasis: 1 Unidad de Rack
- Seguridad mediante: 802.1x RADIUS, ACL y SSH.
- Estándares soportados:
 - IEEE 802.1D (STP).
 - IEEE 802.1p (CoS).



	- IEEE 802.1Q (VLANs).	
	- IEEE 802.1s (Múltiple Spanning Tree).	
	- IEEE 802.1w (RSTP)	
	- IEEE 802.1X (Security).	
	- IEEE 802.3 (Ethernet).	
	- IEEE 802.3ab (1000BASE-T).	
	- IEEE 802.3ad (Link Aggregation).	
	- IEEE 802.3u (Fast Ethernet).	
	- IEEE 802.3x (Flow Control).	
	- IEEE 802.3z (1000BASE-X).	
	Kit de montaje en rack.	
	 Se deben considerar cables de Stacking de 1 mts como mínimo por cada switch y adicionalmente se debe incluir tres cables de 2 mts de longitud como mínimo. 	
	 Se deben incluir un total 10 módulos SFP+ de tipo SR para interconectarse estos equipos con el Data Center de la institución. 	
Características Eléctricas	120 VAC, 60 HZ	
	Original o copia certificada por notario de Carta de fabricante que garantice:	
	 Que el oferente es distribuidor autorizado de la marca y de los productos ofertados. 	
Documentación Adicional	 Que proporcionará una Garantía de por vida del equipo, aun y cuando en el transcurso del tiempo pudiese caer en (EOL), en tal caso se deberá reemplazar por el modelo equivalente vigente. 	
	 Que la empresa participante cuenta con personal técnico certificado para brindar soporte a los productos ofertados. 	
	 Que cuenta con existencia de repuestos para un período mínimo de cinco años. 	
	La empresa oferente debe incluir los C.V. de los técnicos de soporte local.	
Documentación	Catálogo del equipo	





Técnica Requerida	Manuales de uso del equipo de preferencia en digital.
Garantía	Garantía de por vida del equipo, aun y cuando en el transcurso del tiempo pudiese caer en (EOL), en tal caso se deberá reemplazar por el modelo equivalente vigente.
o di di ilia	Soporte remoto por parte del fabricante con un tiempo de respuesta en formato 8x5 NBD durante 3 años.
	Existencia de repuestos para un período mínimo de cinco años.
Soporte	Soporte de Hardware. Mantenimiento 7x24 con tiempo de respuesta de 8x5 horas NBD. Incluidos seguro de partes dañadas y su servicio de diagnóstico y cambio de la misma por tres (3) años.

Ítem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
17	60211065	Switch de 24 Puertos Prestaciones Medias	10

	24 puertos PoE+ 10/100/1000 MBPS BASE-T de detección automática.
	2 slot SFP+ para transceivers 10 GbE (transceivers no requeridos).
	Rendimiento mínimo de 172 Gbps de Switch Fabric.
Descripción	Capacidad Mínima de Forwarding 128 Mpps.
	Soporte de direcciones MAC mínimo de 8,190
	 Capacidad de apilamiento de 10 switches como mínimo (se debe incluir por cada switch cable de apilamiento de 1 metro de longitud mínimo)
	El equipo debe ser administrado vía CLI y Web.
	Debe Soportar SNMP, Telnet y RMON.
	 Debe ser capaz de Manejar 8 colas de prioridad por puerto, 802.1p, WRR, Modo de servicio QoS basado en puertos, flujo, DiffServ.
	Debe soportar Control de tormentas de difusión.
	 Característica de Memoria: SDRAM de CPU de 1 GB, mínimo, Memoria flash de 256 MB mínimo, Packet buffer de 4MB mínimo.
	Debe Soportar 4094 VLANs, mínimo



- Soporte de VLAN dinámicas (GVRP)
- Manejo de stack de direccionamiento IPv4 e IPv6.
- El equipo debe tener capacidad de routeo Layer 2+ con soporte a protocolos de enrutamiento Layer 3 RIP v1/v2, – con un rendimiento de 256 interfaces de enrutamiento en RIP y 256 rutas estáticas como mínimo.
- Debe soportar 100 reglas por ACL mínimo, Acceso al switch con protección de contraseña, Autenticación remota para el acceso de gestión del equipo vía RADIUS y TACACS+, Autenticación basada en IEEE 802.1x.
- De betener disponible soporte a protocolos Spanning Tree (802.1D, 802.1S (MSTP), IEEE 802.1W (RSTP)).
- Para agregación de puertos debe Soportar 128 grupos de agregación de enlaces LAG y hasta 8 puertos miembro por LAG (IEEE 802.1ad) como mínimo.
- Soporte para fuente de poder redundante: El equipo debe tener un puerto para fuente de poder redundante externa (no requerida).
- Soporte de imágenes de Sistema Operativo doble, Carga y descarga del archivo de configuración (via USB).
- Chasis: 1 Unidad de Rack
- Seguridad mediante: 802.1x RADIUS, ACL y SSH.
- Estándares soportados:
 - IEEE 802.1D (STP).
 - IEEE 802.1p (CoS).
 - IEEE 802.1Q (VLANs).
 - IEEE 802.1s (Múltiple Spanning Tree).
 - IEEE 802.1w (RSTP)
 - IEEE 802.1X (Security).
 - IEEE 802.3 (Ethernet).
 - IEEE 802.3ab (1000BASE-T).





	4
	- IEEE 802.3ad (Link Aggregation).
	- IEEE 802.3u (Fast Ethernet).
	- IEEE 802.3x (Flow Control).
	- IEEE 802.3z (1000BASE-X).
	Kit de montaje en rack.
	 Se deben considerar cables de Stacking de 1 mts como mínimo por cada switch y adicionalmente se debe incluir tres cables de 2 mts de longitud como mínimo.
	 Se deben incluir un total 10 módulos SFP+ de tipo SR para interconectarse estos equipos con el Data Center de la institución.
Características Eléctricas	120 VAC, 60 HZ
Documentación	Original o copia certificada por notario de Carta de fabricante que garantice:
Adicional	 Que el oferente es distribuidor autorizado de la marca y de los productos ofertados.
	 Que proporcionará una Garantía de por vida del equipo, aun y cuando en el transcurso del tiempo pudiese caer en (EOL), en tal caso se deberá reemplazar por el modelo equivalente vigente.
	 Que el oferente participante cuenta con personal técnico certificado para brindar soporte a los productos ofertados.
	 Que cuenta con existencia de repuestos para un período mínimo de cinco años.
	La empresa oferente debe incluir los C.V. de los técnicos de soporte local.
Información Técnica	Catálogo del equipo
Requerida	Manuales de uso del equipo de preferencia en digital.
Instalación	N/A
Garantía	Garantía de por vida del equipo, aun y cuando en el transcurso del tiempo pudiese caer en (EOL), en tal caso se deberá reemplazar por el modelo equivalente vigente.
	Dicha garantía deberá incluir soporte remoto por parte del fabricante con un tiempo de respuesta en formato 8x5 NBD durante 3 años.
Soporte	Soporte de Hardware. Mantenimiento 7x24 con tiempo de respuesta de 8x5 horas NBD. Incluidos seguro de partes dañadas y su servicio de diagnóstico y cambio de la misma por tres (3) años.









LOTE No. 4 SEGURIDAD INFORMÁTICA

Ítem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
18	60211150	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (ACCESS POINT)	20

Descripción	 Compatible con toda la serie de Firewalls SOPHOS Administración a través de la nube o de un equipo físico. Soporte para 802.11a/b/g/n/ac wave 2 Doble banda 2.4GHz y 5GHz, Doble radio. Mínimo dos antenas internas para radio1 y radio 2. Soporte DFS (Selección de frecuencia dinámica) Soporte 2x2:2 MU-MIMO Estándares de seguridad soportados WEP/WPA/WPA2 y 802.1X(RADIUS) Capacidad para la creación de redes MESH Throughput mínimo de 867 Mbps (5 Ghz) + 867 Mbps (5Ghz) Interfaz Ethernet 10/100/1000 MBPS. para consola e interfaz Ethernet 10/100/1000 MBPS con soporte POE. Debe cumplir como mínimo las siguientes certificaciones: CB, UL, CE, FCC, ISED (IC) El equipo debe poseer indicadores LED de Encendido, Radio de 2.4 G y Radio 5G como mínimo. Kit de montaje en pared.
Características Eléctricas	Alimentación por mediode POE 802.3af
Documentación Adicional	 Driginal o Copia certificada por notario de la carta del fabricante en la que garantice: Que el oferente es distribuidor autorizado de la marca y de los productos ofertados. Que la empresa participante cuenta con personal técnico certificado para brindar soporte a los productos ofertados. La empresa oferente debe incluir los C.V. de los técnicos de soporte local.
Información	Catalogo del Equipo Manuales de preferencia en digital.
Garantía	Garantía mínima de 5 años, contra desperfectos de fábrica





Item	Codigo de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
19	60211300	FIREWALL	2

	CAPACIDAD:
	Rendimiento mínimo del cortafuegos: 100 Gbps.
	Rendimiento mínimo de VPN: 11 Gbps.
	Rendimiento mínimo del IPS: 22 Gbps.
	Rendimiento mínimo de Antivirus (Proxy): 17 Gbps.
	Conexiones simultáneas: 30,000,000 mínimo.
	Nuevas conexiones / Sec: 300,000 mínimo.
Descripción	• Almacenamiento mínimo: 2 x 480 GB, SSD en arreglo RAID 1.
	Memoria RAM de 64 GB mínimo.
	2 procesadores 2.5 Ghz como mínimo
	Sin restricción de licenciamiento por conexión de usuarios.
	HARDWARE:
	 El equipo debe soportar la expansión de 8 módulos en total de puertos flexibles (bahías), las cuales deben permitir adicionar diferentes tipos de puertos de red (de 1 GE, 10 GE y 40 GE) de cobre y fibra para crecimiento a futuro.



- Se deben incluir dos módulos de 8 interfaces cobre GE.
- Se debe incluir un módulo de 4 puertos SFP+, requeridas
- 3 Puertos USB.
- 1 puerto COM (RJ45).
- 2 puertos de administración (RJ-45)
- 1 Puertos VGA.
- Pantalla LCD multifunción.
- Fuentes de poder redundantes hot swap.
- 2 unidades de rack, máximo.
- Patchcords y cables de administración

VPN:

- Acceso remoto mediante IPsec, SSL, L2TP y PPTP.
- Conexiones VPN por SSL compatibles con Windows, MAC, Linux, Android e IOS.
- La solución ofertada debe incluir el cliente de VPN sin costo adicional.
- VPN modo Site to Site mediante SSL e Ipsec
- Soporte de encriptación AES, DES y Blowfish
- Algoritmos de autenticación basados en SHA1, SHA2 y MD5.
- El sistema debe tener capacidad de crear certificados: Locales, CA y CRL.

Filtrado de Contenido:

- Sistema de filtrado de contenido Web, para http, y https.
- Bloqueo de archivos cifrados.
- Debe permitir acciones de bloqueo o acceso a sitios por categorías tales como: Audio, Video, Streaming, Criminal, etc.
- Debe permitir realizar acciones de bloqueo o acceso de URLs a través de expresiones regulares, dominios y/o etiquetas.



- Bloqueo de archivos por extensión y/o MIME.
- Bloqueo de descargar por umbral de tamaño del archivo.
- Bloqueo de Java, ActiveX y Flash
- Permita filtrado de forma transparente o por autenticación mediante agente, active directory (SSO) o navegador.

IPS:

- Protección de servidores por vulnerabilidades conocidas.
- El IPS deberá estar integrado a la plataforma de seguridad "appliance". Sin necesidad de instalar un servidor o "appliance" externo, licenciamiento de un producto externo o software adicional para realizar la prevención de intrusos.
- La interfaz de administración del IPS deberá de estar perfectamente integrada a la interfaz de administración del dispositivo de seguridad appliance, sin necesidad de integrar otro tipo de consola para poder administrar este servicio.
- Debe actualizar de manera automática las firmas para el sistema de detección de intrusos.
- Las firmas de IPS, además de las propias desarrolladas por el fabricante del Firewall, deben consumir las últimas firmas liberadas por Cisco Talos Intelligence Group https://www.talosintelligence.com/

Capacidades de Control de aplicaciones:

- El Firewall debe dar visibilidad y Control del tráfico de la red por aplicaciones (Ejemplo: Permitir Facebook, pero no sus juegos, Permitir Youtube, pero no HD o subida de videos, Permitir Gmail pero no el chat o subir/bajar archivos, etc).
- Controlar el ancho de banda por usuario y/o por aplicación
- La solución debe soportar la capacidad de identificar la aplicación que origina cierto tráfico a partir de la inspección del mismo.
- La identificación de la aplicación debe ser independiente del puerto y protocolo hacia el cual esté direccionado dicho tráfico.
- El listado de aplicaciones debe actualizarse periódicamente.
- Debe tener funcionalidad CASB.
- Se deben poder identificar aplicaciones de nube, crear políticas para permitir o no a los usuarios utilizarlas y hacer traffic shaping de dichas



aplicaciones cloud.

Capacidades de Prevención de Malware Avanzado:

- El Firewall deberá contar con la opción de inspeccionar el tráfico con dos motores de Anti-Virus que pueden ser activados acorde con las necesidades, esta funcionalidad debe ser sin necesidad de instalar un servidor o "appliance" externo, licenciamiento de un producto externo o software adicional para realizar la misma.
- Debe ser capaz de analizar, establecer control de acceso y detener ataques y virus en tiempo real en al menos los siguientes protocolos aplicativos: HTTP, SMTP, IMAP, POP3, FTP.
- El Antivirus deberá incluir capacidades de detección y bloqueo de tráfico spyware, adware y otros tipos de malware/grayware que pudieran circular por la red.
- Debe permitir identificar y bloquear conexiones hacia servidores de Centro de Control de Botnets.
- Debe permitir identificar o bloquear la descarga de archivos por extensión, tipo y nombre de archivo.
- El dispositivo deberá de contar con protección contra ataques persistentes (ATP) integrada en el equipo.
- El appliance de seguridad ofertado debe tener habilitado el servicio de Sandboxing en la nube para análisis y detonación de malware potencial
- El Sandboxing debe ser de última generación que permita al menos las Siguientes funcionalidades:
- Admitir más de 20 tipos de archivos.
- Inspeccionar los ejecutables y los documentos que incluyen contenido ejecutable.
- Archivos comprimidos que contengan cualquiera de los tipos de archivo mencionados anteriormente (ZIP, BZIP, GZIP, RAR, TAR, LHA/LZH, 7Z, Microsoft Cabinet).
- Informes detallados de archivos maliciosos y capacidad de liberar archivos desde el panel de control.
- El análisis dinámico de comportamientos de programas maliciosos ejecuta archivos en entornos reales.
- Opciones de políticas de grupos y usuarios flexibles para el tipo de





archivo, exclusiones y acciones sobre el análisis.

- Debe admitir enlaces de descarga de un solo uso.
- Debe detectar ransomware y amenazas desconocidas diseñadas específicamente para eludir los dispositivos de espacio seguro de primera generación.

Funcionalidad WAF Integrada:

- La solución de Firewall debe venir con funcionalidad de Web Application Firewall (WAF) incluida, sin necesidad de adquirir o destinar otro appliance/máquina virtual para proveer esta funcionalidad.
- Detección Intuitiva de amenazas y ataques para el Portal WEB.
- Protección contra Robo de Identidades de Sesión, Cross-site Scripting, Inyecciones de SQL, Envenenamiento de Cookies.
- Redireccionamiento de páginas web en base a los encabezados HTTP.
- Soporte a protocolo Outlook anyware.
- Autenticación reversa en base a formas web o autenticación básica web.
- Funcionalidades de Proxy Reverso.
- Motor para endurecimiento de formas web.
- Exclusiones/Bloqueos en base a IP o rangos de IP's
- Soporte a la detección de ataques Top 10 declarado por OWASP.

WIRELESS:



- El equipo debe soportar la infraestructura de red inalámbrica
- Debe tener la capacidad de administrar un mínimo de 500 APs, de la misma marca del equipo ofertado.
- Monitoreo central de los APs y de sus respectivos clientes Soporte de autenticación WPA / WPA2 y RADIUS Control de acceso basado en MAC
- En la solución se deben incluir 35 APs por Firewall a adquirir.
- Cada AP, debe soportar como mínimo:
 - 8 SSID.
 - estándar 802.11a/b/g/n/ac Wave2
 - Estandar 802.3 af
 - Poseer al menos un puerto 10/100/1000 Mbps
 - Poseer dos radios (2.4/5 y 5 Ghz)
 - Throughtput 867 Mbps (5 GHz) + 867 Mbps (5 Ghz)
 - Poseer 2 antenas internas

Reportería y Correlacionamiento:

- El equipo deberá ofrecer como característica el Servicio de correlacionador de eventos en el mismo dispositivo de forma embebida, no se aceptarán Softwares adicionales o "appliances" adicionales para este fin.
- Este Servicio deberá contar con:
- Al menos mil docientos (1.200) reportes.
- Reportes Históricos.
- Búsqueda de Reportes.
- Reportes Personalizados
- Reportes Incluidos de: Seguridad, Spam, Virus, Tráfico, Bloqueos.
- Al menos Cuarenta y Cinco (45) reportes que cumplen con alguna norma o estándar de Seguridad, por ejemplo: HIPAA, PCI, ETC.



- Todos los reportes exportables a archivos de tipo PDF y Excel.
- Reporte del nivel de riesgo por usuario, calificando dicho nivel de riesgo en base al comportamiento en Internet del usuario, y al estar ligado a la autenticación, debe poder mostrar el detalle de la información del usuario y su actividad.

DTRAS CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad de generación de VLANS.
- Con capacidad para enviar los respaldos del equipo por medio de correo electrónico, con soporte para cifrado de los backups del correo electrónico.
- Soportar DHCP Server, regular o Relay.
- Capacidad de realizar NAT y PAT.
- Las políticas de restricción o Acceso deben de permitir la Asociación de IP Fuente, IP Destino, o grupos de usuarios.
- Creación de políticas para permiso o denegación en base a horarios.
- Creación de nuevos servicios con propósito de permitirlos o denegarlos.
- Capacidad de ruteo estático y dinámico.
- Debe poseer Integración de sistemas de autenticación, tales como: RADIUS, TACACS+, LDAP, Active Directory, etc.
- Debe poseer Autenticación de usuarios de tipo SSO (Single Sing On)
 para Active Directory, de modo que el usuario solo tenga que
 autenticarse en el dominio AD y que ya no requiera autenticación
 para servicios de navegación y otros que pasen por el firewall.
- Soportar redundancia automática de enlaces, enrutando el tráfico a través de otro enlace disponible sin necesidad de hacer cambios en las conexiones de los sistemas.
- Filtrado de conexión de Mensajería Instantánea (IM), de modo que se puedan realizar acciones como: Bloqueo de transferencia de archivos, bloqueo de audio o permiso de solo escritura.
- El dispositivo debe ser un equipo para múltiples propósitos (WebFiltering, ATP,IPS, WAF, Email, Sandbox).
- Debe soportar alta disponibilidad activo-pasivo sin requerir





	licenciamiento adicional para el módulo pasivo.
	Control de conexiones P2P
	Control de aplicaciones.
	Reporte Web interactivo.
	Además, en caso de requerirlo, cargar el último respaldo disponible desde una memoria USB conectada a él.
	 Permita a los usuarios acceder a su propia cuarentena de spam y ver un registro email en vivo, que muestre qué ocurrió a sus mensajes de correo electrónico.
	El equipo debe ser de tipo Appliance. (No se aceptarán equipos con cajas adicionales para la habilitación de servicios)
	 Capacidad para personalizar pantallas de portal captivo (WIFI y PROXY).
	 Se requiere licenciamiento completo por tres años, todos los módulos habilitados (protección web, protección correo, protección de red, activación del módulo de wifi), conexiones inalámbricas y estos deben ser del mismo fabricante del equipo.
	 Certificaciones del equipo: CE, UL, FCC,ISED, CCC, VCCI, RCM, BIS (CRS)
	 Implementación: Servicios de implementación (instalación, configuración) del equipo en las instalaciones del Instituto Nacional de la Salud - INS; Urbanización Lomas de Altamira, Bulevar Altamira y Avenida República de Ecuador N.º 33, San Salvador entre calzada Guardabarranco y Avenida Cenzontle
Fléctricas	Voltaje: 120 VAC Frecuencia : 60 Hertz Fases: 1
	El proveedor brindará una capacitación de al menos 20 horas para 5
Capacitación	bersonas, en el manejo y administración de la solución ofertada, en mutuo
	acuerdo con el administrador del contrato y proveedor.
	Driginal o Copia certificada por notario de la carta del fabricante en la que
	parantice:
Documentación Adicional	Que el oferente es distribuidor autorizado de la marca y de los productos ofertados.





	Que la empresa participante cuenta con personal técnico certificado para brindar soporte a los productos ofertados.
	Que cuenta con existencia de repuestos para un período mínimo de cinco años.
	La empresa participante debe incluir los C.V. de los técnicos de soporte ocal sobre la solución ofertada.
	Al momento de la implementación El proveedor brindará toda la documentación sobre las implementación y configuraciones realizadas.
Información Técnica Requerida	ncluyendo procedimientos de Instalación y configuración, procedimiento de encendido y apagado, configuración de almacenamiento, procedimientos de operación, procedimientos de recuperación ante fallas y desastres, deben ser documentadas y entregadas al Administrador del Contrato a más tardar 10 días hábiles después de finalizada la instalación.
	Catálogo del Equipo Manuales del equipo de preferencia en digital.
Instalación	El proveedor realizará la implementación, integración y afinamiento de la solución.
Soporte	oporte de 7x24 con tiempo de respuesta de 4 horas, durante el tiempo de a garantía.
	Garantía contra desperfectos de fábrica por un periodo mínimo de tres (3) años.
Garantía	Dicha garantía deberá incluir seguro de partes dañadas y su servicio de diagnóstico y cambio de la misma durante el tiempo de garantía.
	Existencia de repuestos para un período mínimo de cinco años.





LOTE No. 5 IMPRESORES

Ítem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
20	60201025	Impresor láser blanco y negro	12

	 Tecnología de impresión: Láser en Blanco y Negro. Velocidad de impresión: 65 ppm mínimo. Costo por página inferior a US\$ 0.02 (ver Información Técnica Requerida). Calidad de impresión en negro (óptima): 1200 x 1200 dpi.
Descripción	 Ciclo máximo de trabajo mensual: no menos de 250,000 páginas. Memoria mínima de serie: 512 Mb mínimo. Procesador: 1000Mhz mínimo. Ranura de alimentación multipropósito de 100 hojas mínimo. Bandeja de entrada de 550 hojas mínimo. Bandeja de salida de 250 hojas mínimo. Impresión a doble cara: Sí, automática. Tipos de soporte admitidos: papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales. Tamaños de papel soportados: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Carta, Executive. Conectividad: Puerto USB 2.0 de alta velocidad y conexión de red Ethernet 10/100/1000 Mbps. Incluir cable USB para conexión a PC. Soporte para sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft Windows (incluir drivers). Incluir toners originales de la misma marca del impresor ofertado para la impresión de 50,000 páginas mínimo, adicionales al que se incluye de fábrica con el equipo. Los toners adicionales deberán ser de la mayor capacidad disponible según estándar ISO/IEC 19752.
	Voltaje: 120 VAC
Eléctricas	Frecuencia: 60 Hertz Fases: 1 Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.
Información Técnica Requerida	 Manuales de uso del equipo físico o digital. Detallar el modelo, precio de venta y cantidad de páginas según ISO/IEC 19752 del repuesto de tóner genuino con mayor capacidad de impresión, así como los elementos de reemplazo periódico necesarios para el funcionamiento óptimo del equipo. Esta información deberá presentarse certificada por el distribuidor del fabricante original.
	Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación.





Garantía	 Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en
	sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles
	luego del reporte de falla, durante el período de la garantía.
	 Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un
	período mínimo de tres años.

Item	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
21	60205075	Impresor láser blanco y negro multifuncional	20

Z I	60203073	impresor iaser bianco y negro monitoricional	20
Desc	ripción	 Tecnología de impresión: Láser en Blanco y Negro. Velocidad de impresión: 50 ppm mínimo. Costo por página inferior a US\$ 0.01ctv (Ver Información Te Requerida). Resolución de impresión en negro: 1200 x 1200 dpi Resolución de escaneo y copia (mínimo): 600 x 600 dpi Ciclo máximo de trabajo mensual: no menos de 175,000 p Memoria RAM: 2 Gb mínimo. Procesador: 1200 MHz mínimo. Alimentador de documentos para escaneo a doble cara pasada de 100 hojas mínimo. Ranura de alimentación multipropósito de 100 hojas mínim Bandeja de entrada de 550 hojas mínimo, con soporte papapel legal. Bandeja de salida de 250 hojas mínimo. Impresión a doble cara automática. Gestor de documentos integrado con funcionalidad de ecorreo electrónico de documentos escaneados en forma (jpg, tiff y otros). Con capacidad de liberación de trabajos privados mediante Tamaños de papel soportados en el ADF y Cristal de expo Legal, Oficio, tanto en impresión como en copia y escane Tipos de soporte admitidos: papel (láser, común, fotográfic sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales. Tamaños de papel soportados: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, C Conectividad mínima: Puerto USB 2.0 de alta velocidad y red Ethernet 10/100/1000 Mbps. Incluir cable USB para cor Soporte para sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft W Incluir tóners originales de la misma marca del impresor impresión de 50,000 páginas minimo, adicionales deberán s 	en una sola no. ra tamaño de nvío directo a rto PDF y gráfico pin. sición: Carta, eo. co, rugoso), Carta, Executive. conexión de nexión a PC. indows. ofertado para la e se incluye de
		capacidad disponible según estándar ISO/IEC 19752.	





	Voltaje: 120 VAC, Frecuencia: 60 Hertz, Fases: 1		
Características	Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.		
Eléctricas	Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.		
	Manuales de uso del equipo físico o digital.		
Detallar el modelo, precio de venta y cantidad de páginas se			
Información Técnica 19752 del repuesto de tóner genuino con mayor capacidad de in			
Requerida	así como los elementos de reemplazo periódico necesarios para el		
	funcionamiento óptimo del equipo. Esta información deberá presentarse		
	certificada por el distribuidor del fabricante original.		
	Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación.		
	 Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en 		
Garantía	sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles		
Garanna	luego del reporte de falla, durante el período de la garantía.		
	 Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un 		
	período mínimo de tres años.		

Ítem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
22	60205076	Impresor Láser Blanco y Negro Multifuncional Tamaño Tabloide	2

	Tecnología de impresión: Láser en Blanco y Negro
	 Velocidad de impresión: mínimo 36 ppm
	 Costo por página inferior a US\$ 0.01 (ver Información Técnica Requerida)
	 Calidad de impresión en negro (óptima): 1800 x 600 dpi
	 Calidad de adquisición de imágenes (máxima): 600 dpi
	 Ciclo máximo de trabajo mensual: 48,000 páginas mínimo
	Memoria RAM: 2 Gb
	Disco duro: 250 Gb
	Alimentador de documentos con reversor automático para escaneo a
	doble cara de Hasta 100 hojas originales mínimo; A6-A3; 35–128 gr. (o
	funcionalidad de escaneo directo de documentos a doble cara).
	 Ranura de alimentación multipropósito de 100 hojas; A6- A3; tamaños
_	personalizados; 60–220 gr.
Descripción	 Dos Bandeja de entrada de 500 hojas, con soporte para tamaño de papel
	legal y tamaño A3 (doble carta).
	Bandeja de salida de 250 hojas
	Mueble original de fábrica.





	Impresión a doble cara automática
	Gestor de documentos integrado con funcionalidad de envío directo a
	correo electrónico de documentos escaneados en formato PDF y gráfico
	(jpg, tiff y otros). Recepción/envío de FAX opcional. Capacidad de
	liberación de trabajos privados mediante pin totalmente, contabilidad de
	trabajos y control de usuarios, totalmente compatible al menos desde el
	controlador de GNU/Linux.
	Tipos de soporte admitidos: papel (láser, común, fotográfico, rugoso),
	sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales.
	Conectividad mínima: Puerto USB 2.0 de alta velocidad y conexión de red
	Ethernet 10/100 Mbps. Incluir cable USB para conexión a PC.
	Soporte para sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft Windows, tanto del
	impresor como del scanner en red.
	 Incluir 3 tóners originales de la misma marca del impresor ofertado para la
	impresión de 23,000 páginas o más por toner, adicionales al que se incluye
	de fábrica con el equipo. Los toners adicionales deberán cumplir con el
	mínimo de paginas solicitadas según estándar ISO/IEC 19752.
	Voltaje: 120 VAC, Frecuencia: 60 Hertz, Fases: 1
Características	Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
Eléctricas	 Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.
	Incluir regulador de picos de voltaje
	Manuales de uso del equipo fisico o digital.
Información Técnica	
Requerida	ISO/IEC 19752 del repuesto de tóner genuino con mayor capacidad de
	impresión, así como los elementos de reemplazo periódico necesarios
	para el funcionamiento óptimo del equipo. Esta información deberá
	presentarse certificada por el distribuidor del fabricante original .
	Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación.
	 Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en
,	sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles
Garantía	luego del reporte de falla, durante el período de la garantía.
	 Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un
	período mínimo de tres años.





LOTE No. 6 LICENCIAS

Item	Código producto	Denominación del equipo	Cantidad
23	80303020	LICENCIA DE OFFICE	290

	Licencia de Microsoft Office Versión Hogar y Empresas 2019 Estándar. • Que incluya: Word, Excel, PowerPoint, Outlook • Tipo Perpetuo.
Descripción	 Idioma español. Versión para 64 bit. Compatible con Microsoft Windows 10 Pro. Incluir medio de instalación (dvd, cd o memoria usb) y documentación que contenga la clave del producto y verificación de autenticidad de licencia. (Se acepta en digital).
Condición Especial de Entrega	 Con clave de instalación por grupos: Grupo 1: 165 Licencias Grupo 2: 125 Licencias

Item	Código producto	Denominación del equipo	Cantidad
24	80303080	LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO DE COMPUTADORA	202

Descripción	 Software Con licencia a perpetuidad Microsoft Windows 10 Pro ó última versión disponible. Software en español Versión para 64 bit. Incluir medio de instalación (dvd, cd o memoraría usb) y documentación que contenga la clave del producto y verificación de autenticidad de licencia. (Se acepta en digital).
Condición Especial de Entrega	 Con clave de instalación por grupos: Grupo 1: 140 Licencias Grupo 2: 62 Licencias





Ítem	Código producto		Deno	ominación c	lel equipo		Cantidad
25	80303136	Licencia Standard	de	Software	Microsoft	Project	5

	Licencia de Microsoft Office Project version 2019 Profesional.
	Esquema de Licenciamiento Gobierno (OLP).
	Tipo Perpetuo.
Descripción	Idioma español.
Descripcion	Versión para 64 bit.
	Compatible con Microsoft Windows 10 Pro.

LOTE No. 7 MONITORES

Ítem	Código Producto	Denominación del equipo	Cantidad
26	60201332	Monitor LCD de 27"	16

Descripción	 Tipo de retroiluminación Sistema W-LED. Tamaño de panel 27" pulg. Relación de aspecto 16:9. Resolución óptima 1920 x 1080 a 60 Hz mínima. Colores de Pantalla 16,7 M minimo. Indicador LED de energía.
	 Fuente de alimentación: Integrada conector Nema 5-15 polarizado 100-240 V CA, 50-60 Hz. Puerto VGA y HDMI (incluir cables).
Información Técnica	No Aplica.
Requerida	
Garantía	Garantía de (1) año contra desperfectos de fabricación.

	ĺtem	Código Producto	Denominación del equipo	Cantidad
Ī	27	60201379	Monitor Led de (25"-27")	30



Descripción	 Tipo de pantalla: Monitor con retroiluminación W-LED Tamaño en diagonal: 27 Pulgadas. Resolución nativa: Full HD 1920 X 1080 mínimo Admisión de color: 16,7 millones de colores aproximadamente Ángulo de visión horizontal y vertical de al menos 178° Tecnología de retroiluminación: Retroiluminación LED Interfaces: HDMI y VGA mínimo Incluir cables VGA y HDMI 		
Eléctricas	Frecuencia: 60 Hertz Fases: 1		
Información Técnica Garantía	Manuales de uso del equipo físico o diaital. Garantía de (1) año contra desperfectos de fabricación.		

LOTE No. 8 PERIFERICOS

Ítem	Código Producto	Denominación del equipo	Cantidad
28	60202160	DISCO DURO DE 4.0 TB, PORTATIL, CONEXION USB	5

Descripción	 Capacidad: 4 TB. Conexión vía estándar USB 3.0 o posterior. Cable de conexión de datos y alimentación vía puerto USB. Se requiere disco duro con enclosure sellado, no elementos por aparte.
Información Técnica Requerida Garantía	No aplica Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación.

Ítem	Código Producto	Denominación del equipo	Cantidad
29	80201116	memoria vía puerto usb de 32 Gb	25



Descripción	Capacidad: 32 GB.
	 Interfaz del dispositivo: USB 3.0 o superior
Información Técnica Requerida	No Aplica.
Garantía	Garantía de 6 meses contra desperfectos de fabricación.

Ítem	Código Producto	Denominación del equipo	Cantidad
30	80302202	MOUSE CONEXIÓN PUERTO USB	25

Descripción	 Tipo de desplazamiento: Scroll. Interfaz del dispositivo: USB. Cantidad de botones:3 mínimo Tecnología de detección de movimiento: Óptico. Color del producto: Negro 	
Información Técnica Requerida	No Aplica.	
Garantía	Garantía de 6 meses contra desperfectos de fabricación.	

Ítem	Código Producto	Denominación del equipo	Cantidad
31	80302302	teclado conexión vía puerto usb	35

Descripción	Conexión vía puerto USB.Distribución latinoamericano.	
Información Técnica	No Aplica.	
Requerida		
Garantía de un 6 meses contra desperfectos de fabricación.		

LOTE No. 9 UPS



Ítem	Código Producto	Denominación del equipo	Cantidad
32	60201400	UPS de 750 VA	15

Descripción	7 5 0 VA de potencia de salida minima.
	6 tomacorrientes mínimos.
	Con al menos 3 tomacorrientes protegidos por respaldo de batería.
	Con alarma sonora e indicadores LED en panel frontal incorporados.
	Tiempo de respaldo de energía de 5 a 15 minutos mínimo.
	Con pantalla LCD para monitoreo de carga
	 Con interfaz USB para administración del Equipo Reemplazo de Baterias sin herramientas
	Fácil acceso a batería para reemplazo
Características Eléctricas	Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hertz Fases: 1 Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. Norma de seguridad eléctrica: UNE EN60950 o equivalente.
Información Técnica Requerida	Manuales de uso del equipo fisico o digital
Garantía	Garantía de dos (2) años contra desperfectos de fabricación mínimo

ĺtem	Código Producto	Denominación del equipo	Cantidad
33	60201403	UPS de 800 VA	69



Descripción	800 VA de potencia de salida minima.		
	8 tomacorrientes mínimos.		
	 Con al menos 4 tomacorrientes protegidos por respaldo de batería. 		
	Con alarma sonora e indicadores en panel frontal incorporados.		
	Tiempo de respaldo de energía de 5 a 15 minutos mínimo.		
	Con pantalla LCD para monitoreo de carga		
	Fácil acceso a batería para reemplazo		
Características	Voltaje: 120		
Eléctricas	VAC		
	Frecuencia:		
	60 Hertz Fases:		
	1		
	Cordón de alimentación con toma corriente		
	macho polarizado. Norma de seguridad		
Información Técnica Requerida	Manuales de uso del equipo físico o digital		
Garantía	Garantía de dos (2) años contra desperfectos de fabricación mínimo		

Ítem	Código Producto	Denominación del equipo	Cantidad
34		UPS de 1500 VA	5





Descripción	 Capacidad de Potencia de Salida 865 Vatios / 1500 VA Máxima potencia configurable 865 Vatios / 1500 VA Tensión de salida nominal 120V Frecuencia de salida 50/60 Hz Toma corrientes de Salida Cantidad total de salidas (10): (5 NEMA 5-15R Respaldo de batería + 5 NEMA 5-15R Protección contra sobretensiones) Baterías y autonomía Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento con electrolito suspendido: a prueba de
	filtración Baterías pre-instaladas 1 Tiempo típico de recarga 8 horas Comunicaciones y manejo
	puerto de interfaz usb estatus multifuncional lcd y consola con control alarma de batería encendidaalarma distintiva de carga de batería baja alarma de sobrecarga de tono continuo
Características Eléctricas	Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hertz Fases: 1 Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.
Información Técnica Requerida	Manuales de uso del equipo físico o digital
Garantía	Garantía de dos (2) años contra desperfectos de fabricación mínimo

LOTE No. 10 VolP

Ítem	Código Producto	Denominación del equipo	Cantidad
35	60203501	TELÉFONO CONMUTADOR	15





	 Puertos Gigabit Ethernet de doble encendido y autodetección de 10/100/1000 Mbps con PoE integrado Conector para auriculares RJ9, USB, puerto de módulo de extensión LCD a color de 4.3 pulgadas (480x272) TFT mínimo 12 teclas de línea con 6 cuentas de SIP mínimo, 5 XML de contexto sensible programable. Teclas de función: 5 teclas de navegación/menú, 11 teclas de función dedicadas para: MENSAJE (con indicador LED), AGENDA, TRANSFERENCIA, CONFERENCIA, RETENCIÓN, AURICULARES, MUDO,
Descripción	 ENVIAR/REMARCAR Codecs: Soporte para G7.29A/B, G.711µ/ley a, G.726, G.722 (banda ancha), G723.1, iLBC, Opus, DTMF dentro de banda y fuera de banda), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Audio HD en auricular y altavoz. QoS de la capa 2 (802.1Q, 802.1P) y QoS de la capa 3 (ToS, DiffServ, MPLS) Seguridad: Contraseñas de nivel de administrador y usuario, autenticación basada en MD5 y MD5-sess, archivo de configuración segura basado en AES, SRTP, TLS, control de acceso a medios 802.1x. Actualizaciones automáticas de firmware a través de TFTP/HTTP/HTTPS, aprovisionamiento de masas utilizando TR-069 o el archivo de configuración XML de cifrado AES, FTP/FTPS Compatible con protocolos SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(un registro, SRV, NAPTR), DHCP,PPPOE, SSH, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6. Bluetooth integrado. Lenguajes: Inglés y Español. Módulo de Extensiones: 20 líneas (Hasta 40 líneas con 2 teclas de cambio de página) Contenido de la caja: Teléfono, Auricular con cable, base de soporte, Adaptador de corriente de 12V, cable de red, Módulo de Extensiones
Características Eléctricas	en cascada y guía de referencia rápida. Alimentación mediante POE 802.3 af o compatible con 120 VAC





Información Técnica	Catalogo del Equipo.
Requerida	 Manuales de uso del equipo de preferencia en digital.
Garantía	Garantía de 2 años

Ítem	Código Producto	Denominación del equipo	Cantidad
36	70188930	CONVERTIDOR DE AUDIO SIP A ANALOGO	5

C	 CONVERTIDOR DE AUDIO SIP A SEÑAL ANALÓGICA Administración mediante WEB. 	
Descripción Ir	 Amplificador interno de 2x10W Distorsión armónica: 0.05% @ 1kHz Medida de ruido de fondo: 91 db nterfaces: 1 puerto RJ45 10/100 MBPS Salida de línea: 1x Stereo 3,5 mm 	
	Entrada de línea: 1x Stereo 3,5 mm	
Documentación Adicional	Catalogo del equipo.Manuales de preferencia en digital	
Documentación Técnica Requerida	Original o copia certificada por notario de la Carta de fabricante que garantice que el oferente es distribuidor autorizado de la marca y de los productos ofertados.	
Características A	Alimentación mediante POE 802.3 af o compatible con 120 VAC	
Capacitación N	N/A	
Instalación N	N/A	
Garantía 1	1 año contra desperfectos de fábrica	
Soporte	N/A	





ITEMS INDIVIDUALES

Ítem	Código Producto	Denominación del equipo	Cantidad
37		ESCÁNER DE DOCUMENTOS DE CICLO DE TRABAJO MEDIO	4



	Velocidad de escaneo: minimo 50 ppm
	Ciclo de trabajo diario: no menos de 10,000 páginas
	Resolución de escaneo: 600 dpi máximo
	Resolución de salida de documentos: 50 dpi a 600 dpi
	• Interfaces:
	• USB 2.0 o superior
	Ethernet 10/100/1000 mbps (opcional)
Descripción	Pantalla gráfica lcd
	Escaneo monocromático y full color
	Tecnología de digitalización: CCD o CIS
	• Iluminación: LED
	Alimentador automático de documentos + alimentador manual
	Capacidad ADF: no menos de 100 páginas
	Accesorio de cama plana incorporado (o en su defecto accesorio de cama plana adicional) con soporte para formato de papel A3
	Tamaño de papel admitido: Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6, entre otros
Características Eléctricas	Tipo de documentos soportados: Papel (plano, fotográfico, entre otros), sobres, viñetas, tarjetas
	OCR incorporado (opcional)
Factores Ambientales	Sensor de documentos: Detección de alimentación múltiple ultrasónica
	Protección inteligente de documentos (evitar atascos y daños a documentos)
Información Técnica	Escaneo directo mínimo a: Carpetas en red, E-mail, USB opcional
Requerida	Formato de escaneo: PDF, JPEG, TIFF como mínimo
	Modo de documentos largos
Garantía	Compatible con sistemas operativos: Linux, Windows, Mac Fuente de alimentación eléctrica
	• Entrada: 120V AC, 60 Hertz, Fases: 1
	Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
	Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.
	Certificación de Eficiencia Energética



- Catalogo del Equipo fisico o digital
- Manuales de uso del equipo, se acepta en digital.
- Garantía de al menos un (1) años contra desperfectos de fabricación.
- Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de tres años.

Ítem	Código Producto	Denominación del equipo	Cantidad
38	60204312	Tableta informática genérica de 8.0'' a 10.5" con	67
		conectividad dual WiFi + 3G	

Pantalla:

- Tamaño de pantalla Mínimo 8.0" máximo 10.5"
- Resolución de la pantalla mínimo 1280x752
- Tipo de Display Táctil.
- Multi-Window al menos dos.
- Anti-rayones o Láminas de protección contra rayones.
- Acelerómetro para autorotación.

Memoria:

- Memoria RAM 4.0 GB RAM como mínimo
- Memoria de almacenamiento incorporada 32GB, o superior.
- Con capacidad para crecimiento en Memoria Externa/MicroSD 32 GB como mínimo (no incluir)

Procesador:

• Procesador: 2.0 GHz, Quad-Core como mínimo

Conectividad:

- Wi-fi 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth version 4
- usb 2.0 o superior
- Celular: HSPA +21 y EDGE/GPRS, LTE (bandas abiertas)

Descripción

Cámara:

- Camara Frontal 5.0MP o superior
- Camera Trasera 8.0MP o superior

Posicionamiento Global:

 El GPS debe permitir obtener la posición geográfica por medio del hardware del dispositivo, sin necesidad de estar conectado a un red inalámbrica o celular.

NOTA: Esta capacidad será confirmada a partir de las pruebas que se



	realizaran <mark> al momento de la entrega.</mark>
	Condiciones de trabajo:
	Rango operativo de temperatura 0° C a 50° C
	Certificado a prueba de caídas: Mínimo 0.70 cm (con o sin el estuche)
	protector).
	Case Protector:
	Inclúyase, con característica antideslizante. Ergonómico para agarre
	natural
	Lápiz para tablet:
	Opcional
	Tiempo de reproducción continua de vídeo:
	De al menos 8 horas.
	Batería:
	Tiempo de carga: Inferior a 4 horas
	Batería extraíble o al menos una sustitución por desgaste normal en centro
	de servicio autorizado durante el período de garantía, cuando la
	capacidad de carga sea del 15% o menos.
	Incluir Cargador 100-240V 50-60Hz
	Incluir Cable de comunicación/cargador USB-MicroUSB.
	Sistema Operativo Android Lollipop (5.1) o superior
	Peso 860 gramos, máximo.
Información Técnica Requerida	Manuales de uso del equipo en formato digital.
Garantía	3 años para la unidad móvil y 3 años para la batería.
Correctivos	La atención a casos de falla de fabricación incluido partes, mano de obra y atención en sitio será brindada en un tiempo de respuesta de 1 a 2 días máximo en la zona paracentral, central y metropolitana y de hasta 3 a 4 días máximo en el resto de las zonas (oriental y occidental) durante los 3 años de garantía sin costo adicional y respaldado por el fabricante.
Evaluación	Las ofertas que cumplan con los requisitos deberán presentar una carta certificada por notario donde se garantice que los dispositivos entregados poseen el hardware del GPS integrado y en caso de demostrarse lo contrario en las pruebas que se realizaran al momento de la entrega, el dispositivo no será aceptado.
Identificación	La empresa debe entregar cada equipo con un sticker (aproximadamente de 4cm x 8 cm) en la parte trasera de este, donde se presentará la siguiente información:



Nombre de la Empresa:
Teléfono:
Contacto:
Número de Contrato:
Fuente de Financiamiento:

Ítem	Código catálogo	Denominación del equipo	Cantidad
39	60206025	PROYECTOR DE MULTIMEDIA DE PRESTACIONES MEDIAS	7

	Brillo (en modo normal): 3000 ANSI LUMENS mínimo.
	Resolución mínima: 1280 x 800 WXGA.
	Compatibilidad mínima: SVGA, VGA, XGA.
	Modo de proyección: frontal, techo, posterior.
	Zoom digital.
	 Menú Multilenguaje (español, inglés, entre otros).
	Con control remoto (Incluir Baterías).
	Con una vida útil de lámpara de aproximadamente 3000 horas.
	Tapa protectora del lente (opcional).
	Con todos los cables (VGA y HDMI) y accesorios necesarios para su
	normal Funcionamiento.
	Puertos:
Descripción	1 Puerto VGA de entrada
	1 Puerto HDMI de entrada
	1 Puerto VGA de salida
	1 Puerto USB.
	1 Puerto de Entrada de Audio.
	1 Puerto de Salida Audio.
	Con maletín, que resguarde perfectamente el equipo.
	Voltaje: 120 VAC
Características	Frecuencia : 60 Hertz
	Fases: 1
Electricas	Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
	Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.
Información Técnica	Manuales de use del equipe físico e digital
Requerida	Manuales de uso del equipo físico o digital.
	Garantía de dos (2) años contra desperfectos de fabricación.
Garantía	Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un
	período mínimo de tres años.





Ítem	Código de Producto	Denominación del Equipo	Cantidad
40	60208160	DRON SEGÚN ESPECIFICACIONES	1

	 Velocidad horizontal mínima 44.7 mph / 72 km/h (Modo S)
DESCRIPCIÓN	 Velocidad mínima de ascenso 16.4 ft/s 5m/s Velocidad mínima de descenso 9.8 ft/s 3 m/s Altura mínima sobre nivel del mar 6000 m Tiempo mínimo de vuelo (sin viento) 31 minutos (a una velocidad constante de 25 km / h) Ángulo máximo de inclinación 35° (modo S, con control remoto) 25° (modo P) Sistema de control de vuelo Soporte GNSS y GLONASS Reflectividad del objeto requerido> 20% Sistema de detección de obstáculos omnidireccionales (abajo, adelante, atrás, izquierda y derecha) Campo de visión delantero 40° (horizontal) 70° (Vertical) aproximado Campo de visión hacia atrás 60° (horizontal) 77° (vertical) aproximado
	Control Remoto / Transmisor
	 Frecuencia de operación 2.4 GHz (2.400 - 2.483) 5.8 GHz (5.725 - 5.850)
	 Pantalla de 5.5" resolución 1080p Sistema Android Acceso a tienda de Apps
	 Distancia máxima de operación 4.97 mi / 8000 m 2.4 G aproximado 4.97 mi / 8000 m a 5.8 G Potencia del transmisor 26 dBm para 2.4 Ghz y 5.8 Ghz Conectividad 1 x Lightning 1 x micro-USB 1 x USB Type-C
	Tipo de batería 1 x incorporada más una de reserva
	Batería de litio
	Cámara
	Píxeles efectivos "CMOS de 1": 20 millones



Campo de visión de la lente 77 ° 35mm equivalente de formato:
 28mm

Apertura: f/ 2.8 -f/11Rango de disparo: 1 mt

Rango ISO

- fotos 100 3200 (Automático) 100 12,800 (Manual)
- Rango ISO de video 100 6400 (Auto)
- Velocidad de obturador electrónico 8 1/8000 segundos
- Resolución de la foto 5472 x 3648
- Formato de foto JPEG y DNG (RAW)
- Formato de video MP4 / MOV

Resolución de Video

- 4K: 3840 × 2160, FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 / 120p
- Medios de grabación microSD (hasta 128 GB)
- Modos de foto Bracketing de exposición automática (AEB), disparo en ráfaga, intervalo, disparo único

Cardán

- Estabilización en 3 ejes
- Rango controlable:
 Inclinación aproximado: -90 a 30°
 Inclinación de velocidad angular: 120°/s

Batería de vuelo

Baterías de tipo: LiPo 4S

Cargador

Compatible con 120 VAC, 60 Hz

General

Cantidad de Rotores 4

Otros:

- 2 Tarjeta de memoria microSDXC de 64GB con adaptador USB 3.0
- Clase de velocidad 10





	 Pista de aterrizaje para drones Material de nylon Lensless LensPen Mini Pro para Drones
	Contenido mínimo a entregar:
	• Dron
	Control remoto
	 Cargador
	 Cables de comunicación
	 5 pares de hélices
	3 juegos de baterías para el dron
	2 juegos baterías para el control de mandoPista de aterrizaje
	 Bolso para transportar el equipo de la misma marca.
	Catalogo del Equipo Manuales de preferencia en digital
Documentación Técnica Requerida	
Capacitación	
	Capacitación en un mínimo de 5 sesiones, en campo abierto para manipulación y configuración completa del equipo incluyendo teléfonos móviles (documental y presencial) para tres personas
Garantía	Garantía de 1 año contra desperfectos de fabricación.

ĺt	tem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
	41		RACK TIPO GABINETE DE PISO 42 UNIDADES DE RACK	4

• 42U de Altura.
1 metro mínimo de profundidad.
 Debe poseer ruedas y pies de nivelación.
 Puertas delanteras y traseras micro perforadas para mayor ventilación.
Puerta posterior dividida.
• Paneles laterales de media altura, desmontables con llave única.
 Puertas de desenganche rápido sin uso de herramientas.
Entrada superior e inferior para Cableado.





	Color Negro (acabado con pintura electrostática).
	Acero con acabado en frío.
Descripción	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	 Cuenta con posiciones numeradas por número de unidades.
	 Canales traseros para organización de cables.
	Capacidad de peso superior a los 1000 kg.
	Componentes eléctricos integrados para conexión a tierra.
	Se deben incluir como mínimo, 2 PDU administrables (SNMP) por
	gabinete, de la misma marca del gabinete ofertado, de 24 tomas
	eléctricos 120VAC como mínimo, con salidas de nema 5-15R/20R,
	debe soportar 24 amperios mínimo de corriente de entrada y una
	carga mínima de 2800VA de entrada.
	 Debe posee un cable de conexión de al menos 2.5 mts de longitud.
	Se deben incluir adicionalmente dos (2) PDU administrables (SNMP)
	de la misma marca del gabinete ofertado, con al menos 3
	conectores C19 por PDU.
	El rack debe cumplir las normas UL 2416, UL 60950-1 como mínimo.
Commanda well a suc	Voltaje: 120 VAC
Características Eléctricas	Frecuencia . 60 Heriz
Electricas	● Fases: 1
	Original o copia certificada por notario de Carta del fabricante garantizando
	Que el oferente es distribuidor autorizado de la marca y de los
	productos ofertados.
Documentación	Que la empresa participante cuenta con personal técnico certificado
Adicional	para brindar soporte a los productos otertados.
	Compromiso escrito dei tabricante de existencia de repuestos para un
	período mínimo de cinco años.
	La empresa oferente debe incluir los C.V. de los técnicos de soporte local.
	Catalogo del Equipo
Información Técnica	
Requerida	Manuales de preferencia en digital.
	Para el agbinete garantía de 5 años, contra desperfectos de fábrica, y para
Garantía	
	los PDU garantía de 24 meses contra desperfectos de fábrica.

Ítem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
42	70188510	KIT PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESOR LASER MULTIFUNCION MARCA KYOCERA, PARA MODELO FS-3640 MFP	10

•	Kit de mantenimiento original para fotocopiadoras marca Kyocera, modelo FS-3640mfp





Información Técnica	El kit contiene:
Requerida	 Fuser Drum Rodillo de transferencia Soporte de alimentación de ceniza Separador de rodillo (retardo) Cepillo DC Asm. Rendimiento para 300 mil paginas mínimos
Garantía	Garantía de 6 meses contra desperfectos de fabricación.

Ítem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
43	70305960		2
		KIT DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE REDES	

herramientas.
erramientas:
Cat5e y Cat6.
prueba de cable
to rendimineto.
oara al menos 10
nientas en su
Illettias ett so
en su interior: 35





Características	N/A
Eléctricas	
Documento para evaluar	Documento que incluya imágenes y descripciones del estuche y sus componentes a ofertar.
Garantía	Garantía de 6 meses contra desperfectos de fabricación.

Ítem	Código de Producto	Denominación del equipo	Cantidad
44	70330200	KIT DE HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO INFORMÁTICO	3

Descripción	 Debe contar con maletín de vinilo resistente para transportar todas las herramientas. El kit debe contar como mínimo con las siguientes herramientas: 2 desarmadores con punta estándar. 2 desarmadores con punta Philips aislado 4". 1 pinza de punta plana de 2" 1 pinza de corte diagonal. 1 succionador de estaño. 1 llave periférica. 1 Cortador y pelador ajustable. 1 brocha de 3". 1 rollo de soldadura tipo estaño 60/40.
	_
	·
	·
	1 llave periférica.
	·
Descripción	 1 rollo de soldadura tipo estaño 60/40.
	1 cautín de 40 watts.
	 3 tenazas aisladas de corte para electrónica.
	 Pulsera antiestática.
	Cinta aislante super 33.
	1 removedor de soldadura.
	1 sujetador de 3 puntas.
	 2 juego de llaves allen,
	 2 juego de desarmadores para tornillos hexagonales
	intercambiables tipo allen.
	Con peso no mayor a 2 Kg.
	Dimensiones aproximadas del estuche con las herramientas en su
	interior: 35 c.m de largo por 25 cm de ancho.





Características	N/A
Eléctricas	
Documento para evaluar	Documento que incluya imágenes y descripciones del estuche y sus componentes a ofertar.
Garantía	Garantía de 6 meses contra desperfectos de fabricación.

Ítem	Código catálogo	Denominación del equipo	Cantidad
45	80303125	Licencia de Software para Desarrollo de Software	3

	Licencia Visual Studio 2019 Professional
	Versión: Professional
	Tipo Perpetuo.
	Idioma español.
Descripción	Versión para 64 bit.
	Compatible con Microsoft Windows 10 Pro.
	 Incluir medio de instalación (dvd, cd o memoria usb) y documentación que
	contenga la clave del producto y verificación de autenticidad de licencia.
	(Se acepta en digital).

Ítem	Código de Producto	Denominación del bien	Cantidad
46	80303128	Licencia de Software Autocad	8

Descripción	 Licencia de AutoCAD versión 2020 Licencia para Gobierno. Usuario fijo. Licencia para 3 años mínimao. Idioma inglés y español. Compatible con Microsoft Windows 8.1 y posteriores. Apoyo en asesoría e instalación de licencia Licencia Electrónica. Certificado del fabricante.
Condicion Especial para ofertar	Presentar Carta Compromiso que posee personal certificado para soporte técnico para instalación de las licencias.





Item	Código catálogo	Denominación del equipo	Cantidad
47	80515020	Pantalla de Vinilo retractil, manual, fija a pared o techo	2

Descripción	 Pantalla de Vinilo blanco mate con borde negro de 3cms. de ancho. Ganancia 1:1, ángulo de vista 180°. Anti-réflex 100%. Sirve para cualquier tipo de presentación Video, PC, Transparencias. Formatos 1:1, 4:3, 16:9.
	 Pantalla de una sola pieza sin uniones de fácil limpieza y lavable. Parte inferior con tubo metálico que le da firmeza y estabilidad a la pantalla. Pantalla con respaldar de color negro (fondo). Pantalla graduable a nivel deseado con sistema de freno interno en el Pantalla resistente al moho y retardante al fuego. Soporte metálico Octogonal, excelente presentación. Que Incluye accesorios para fácil instalación. (Tarugos, tornillos spax, armella etc.). Sistema retráctil manual con rodillo metálico y resorte acerado de alto contenido de Carbono. Ejes de Nylon de alta resistencia. Forma de Presentación: En manga plástica y caja de cartón doble.





SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS

Ítem	Código catálogo	Denominación del equipo	Cantidad
48	80303140	Renovación de Licencias Antivirus	1500

Descripción	Renovación de Licencias Antivirus por 12 meses, Enero a Diciembre para el año
Descripcion	2020 para Kaspersky Total Security Center y Kaspersky Endpoint Security for Business
	- Total.
	 Antivirus para estación de trabajo y servidores.
	Anti-malware para estación de trabajo y servidores.
	Firewall.
	Protección para múltiples plataformas.
	Sistema de prevención de intrusos basados en host.
	Cifrado de la Información.
	Seguridad para el administrador de correo electrónico
	Control de aplicaciones.
	Control de dispositivos.
	Control de navegación web.
	Marcado de aplicaciones en lista blanca.
	Análisis Avanzado de Vulnerabilidad.
	Gestión de Revisiones.
	Protección de Gateway de Internet/web.
	Seguridad para servidores de colaboración.
	 Consola de administración unificada.
	Administración centralizada de las reglas y políticas para todos los
	dispositivos según parámetros preestablecidos.
	 Instalación por módulos según capacidad instalada de equipo.
Características	 Identificación de sitios web sospechosos y de phising.
	Análisis en tiempo real de los archivos. Análisis a natición de bast y par grangerama.
	Análisis a petición de host y por cronograma. A desinistración de varidades extra/blas.
	Administración de unidades extraíbles.
	Optimización de consumo de recurso. Castión de array a a de made
	Gestión de grupos de red. Character de Atienacett Mindown and appropriate de conservation de conservatio
	Chequeo y control hotfix de Microsoft Windows, con capacidad de ser
	configurado para reportar diferentes niveles de actualización.
	Que detecte, bloqueé y elimine cualquier tipo de malware (virus,
	gusanos, troyanos, spyware, phishing, rootkit, adware, riskware, keyloggers
	y otros códigos maliciosos nuevos y desconocidos.)
	Exploración de tráfico cifrado vía SSL en POP3 y HTTP
	Que incorpore motor heurístico proactivo y preciso de tecnología
	avanzada
	Que pueda detectar virus en archivos compactados, sin importar el
	número de niveles de compresión, en los siguientes formatos: .zip, .rar, .arj,
	.cab, .lzh, .tar, .gz, ace, izh, upx y otros.
	 Incorpore solución antispam y posea filtrado para protocolo SMTP, POP3 &
	IMAP en forma transparente e integrada al producto.

Integre capacidad HIPS, la cual no requiera de instalación y/o módulo.



	 Incorpore solución para el filtrado de protocolos (HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, SSL, TCP/UDP, FTP, entre otros). Firewall a nivel de cliente, administrable de manera local o desde la consola de administración, integrado al producto y no requiera de instalación y/o módulo. Con capacidad de generar instalador para equipos remotos. Protección para Móviles, que incluye los módulos de anti-Robo, antivirus, Filtrado de llamadas/SMS y protección Web. Generación de reportes. Que permita la instalación de múltiples servidores, consolas y mirrors; de tal forma que facilite la administración centralizada. Pueda prestar el servicio de soporte técnico en formato 24x7x365; ya sea que se realice por medio telefónico, correo electrónico, chat en línea o soporte remoto (Página Web). Implementación de imágenes de sistema operativo: puede crear imágenes de los sistemas operativos y aplicarlas en otros equipos de la red. Administrador de Licencias de Terceros. Reporte de Vulnerabilidades de aplicaciones.
	Presentar Original o Copia certificada por notario de:
	Carta Girada de parte del Partner con nivel de "Certificación Silver".
	Carta del fabricante en donde especifique que es distribuidor autorizado.
Condiciones Especiales para ofertar	Carta Compromiso firmada por el Representante Legal de la empresa oferente en la que garantice
orenui	Realizar Actualizaciones de consola, agente y endpoint a nuevas versiones sin costo adicional, durante el periodo contratado.
	1 año de soporte por parte de la empresa contratada.
	Como mínimo dos técnicos certificados con la marca ofertada; para brindar soporte remoto o en sitio (Presentar "Certificado de Ingeniero para el Soporte Kaspersky Lab Certified Consultant").
Capacitación	Capacitación para un mínimo de 3 personas, con un mínimo de 6 horas.





E. FORMA Y DOCUMENTACION PARA PRESENTAR OFERTA

Toda la documentación deberá presentarse en original y una copia, en sobre separado respectivamente, cerrados, sellados y firmados por la Persona Natural, Representante Legal o Apoderado de la Sociedad, según el caso; la información incluida en cada sobre deberá ser presentada con su respectivo índice, numeradas todas las páginas, identificadores de referencia y rubricadas por la persona que firma la oferta y los sobres deberán ser rotulados con el número y nombre del proceso, número de cliente y Puesto de Bolsa Representante. La copia de la oferta deberá contener toda la documentación que contiene la oferta original.

No se aceptarán ofertas o documentación que tenga testados, borrones, raspaduras, enmendaduras, omisiones, entrelineas o adiciones, sino están debidamente salvadas (corregidas) al final de cada documento de oferta.

Adicionalmente a la oferta escrita deberá presentarla en medio magnético CD, DVD o USB en formato .doc, .odt o .xls, en caso de discrepancia entre la oferta escrita y lo presentado en medio digital, prevalecerá la primera.

Los participantes deberán ofertar los bienes y servicios solicitados, por ítems o cada Lote conformidad

- a) Declaración Jurada otorgada ante notario firmada por la Persona Natural, Representante Legal o Apoderado de la Sociedad participante en la que se manifieste: a) Que confirme la veracidad de la información proporcionada; b) Aceptación plena de los Términos de Referencia, c) plazos de entrega y de las Especificaciones Técnicas, que los bienes ofertados son totalmente nuevos; d) Que no se encuentren incapacitadas para ofertar y contratar, impedidos para ofertar y/o inhabilitadas para participar y contratar con la Administración Publica, asimismo que no ha incurrido en prácticas anti-competitivas sancionadas por la Ley de Competencia en especial la tipificada en el artículo 25 literal; e) Que se encuentra con capacidad para ofertar y contratar por estar solvente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales y de Seguridad y Previsión Social; y f) Que no emplea a niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y que cumple con la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, para lo cual deberá apegarse al formato del Anexo N.º 2.
- b) Oferta escrita que incluya un cuadro comparativo entre las especificaciones técnicas solicitadas y las ofertadas, detallando: número de ítem, código, descripción completa ofertada, marca, modelo especifico y origen (según el bien o servicio utilizando (anexo 3), en caso de no cumplir con algún parámetro solicitado indicar claramente que el suministro ofertado no lo posee.
- c) Catálogos preferiblemente en castellano de los equipos que oferten debidamente identificados en cada página con el número de lote, ítem, marca, modelo y origen, en los que se puede comprobar las especificaciones técnicas propuestas.
- d) Las Cartas del fabricante solicitadas en las Especificaciones Técnicas de cada ítem en el anexo No. 1, según aplique, deberán de haber sido emitidas en un periodo no mayor a 12 meses a la fecha de presentación de oferta. (Original o copia certificada por notario).



- e) Presentar Declaración Jurada otorgada ante Notario, en la que el Representante Legal de la Persona Natural o Empresa participante detalle el Nombre de las Empresas o Instituciones a las cual se le ha suministrado equipo con similares o iguales características a las requeridas en cada lote, detallando el bien o servicio suministrados, monto total de la venta o contrato y contacto de la empresa o institución, en la cual declare que ha prestado buen servicio.
- f) Nota firmada por la Persona Natural, Representante Legal o Apoderado de la Empresa participante en la cual, en caso de resultar ganador de las negociaciones, se compromete a:
- Cumplir con la Garantía contra Desperfectos de Fábrica según lo solicitado para cada ítem en las especificaciones técnicas detalladas en el Anexo N.º 1. Dicha garantía iniciará su período de vigencia a partir de la entrega a satisfacción de los mismos.
- Cambiar o sustituir el equipo que durante el periodo de garantía resultare defectuoso, en el plazo máximo establecido para cada ítem en las especificaciones técnicas detalladas en el Anexo N.º 1, el cual comenzará a surtir efecto a partir de la comunicación por escrito que realice el comprador a la empresa que entregue el equipo.
- Contar con existencia de repuestos por el periodo establecido en las especificaciones técnicas detalladas en el Anexo N.º 1, según el equipo que lo requiera. Dicho compromiso iniciará su período de vigencia a partir de la entrega a satisfacción del equipo en las bodegas del comprador.
- Confirmar que posee personal técnico calificado por el fabricante e instalaciones adecuadas para brindar el soporte técnico de los equipos contratados, vigente durante el periodo de garantía, establecido para cada ítem en las especificaciones técnicas detalladas en el Anexo N.º 1.

Las consultas realizadas por el comprador, resultantes del proceso de evaluación de las ofertas, deberán responderse en un tiempo no mayor a tres días hábiles después de ser requeridas.

FORMA PARA PRESENTAR OFERTA

Toda la documentación deberá presentarse en original y una copia, en sobre separado respectivamente, cerrados, sellados y firmados por la Persona Natural, Representante Legal o Apoderado de la Sociedad, según el caso; la información incluida en cada sobre deberá ser presentada con su respectivo índice, numeradas todas las páginas, identificadores de referencia y rubricadas por la persona que firma la oferta y los sobres deberán ser rotulados con el número y nombre del proceso, número de cliente y Puesto de Bolsa Representante. La copia de la oferta deberá contener toda la documentación que contiene la oferta original. No se aceptarán ofertas o documentación que tenga testados, borrones, raspaduras, enmendaduras, omisiones, entrelineas o adiciones, sino están debidamente salvadas (corregidas) al final de cada documento de oferta.

Adicionalmente a la oferta escrita deberá presentarla en medio magnético CD, DVD o USB en formato .doc, .odt o .xls, en caso de discrepancia entre la oferta escrita y lo presentado en





medio digital, prevalecerá la primera.

Los participantes deberán ofertar los bienes y servicios solicitados, por Lote o por items de cada Lote conformidad al Anexo N.º 1. "Especificaciones Técnicas".

F. SUBSANACIONES Y ACLARACIONES

Durante el proceso de evaluación, si alguna de las ofertas presentare errores u omisiones de los documentos solicitados se solicitará al ofertante que subsane dicho error u omisión dentro de un plazo que será notificado en la solicitud de subsanación, el cual **NO SERÁ MAYOR DE TRES (3) DÍAS HÁBILES**, contados a partir del siguiente día de la fecha de su requerimiento,. En caso de no ser un aspecto subsanable, la oferta no será considerada para continuar en el proceso correspondiente.

Durante la evaluación técnica, el MINSAL podrá realizar consultas a la empresa oferente cuando exista una contradicción o ambigüedad entre lo expresado en la información (documentación) presentada y lo requerido en el literal C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR ÍTEM.

2. EVALUACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

El ofertante deberá examinar cuidadosamente lo descrito en cada uno de los apartados de este numeral, debido a que al presentar su oferta técnica da por aceptada las indicaciones contenidas en este documento, por consiguiente, el MINSAL, no será responsable de las consecuencias derivadas de la falta de conocimiento o mala interpretación de estos.

3. PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

Dentro de la oferta técnica se deberá incluir un <u>cuadro comparativo</u> en formato *físico y digital* editable que incluya las <u>especificaciones técnicas solicitadas</u> y las <u>especificaciones técnicas ofertadas</u>, según formato siguiente:

especificaciones técnicas solicitadas				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS			
No. de Ítem	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	No. de Ítem	Código	Descripción	Cantidad Ofertada
						Detallar: Marca Modelo Origen	

4. CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- a) Cada ofertante presentará solamente una oferta, la cual se considerará final y no se admitirán ofertas alternativas.
- b) Deberá presentar toda la documentación requerida en el literal E) DOCUMENTACION A PRESENTAR, detalladas en el numeral 1 de la presente oferta.
- c) La evaluación de las especificaciones técnicas se realizará según los criterios



CUMPLE/NO CUMPLE por cada ítem ofertado, de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas detallados en el numeral 1 de este documento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN
a) Especificaciones Técnicas del suministro requerido y cumplimiento de	Cumple/
plazo de entrega.	No Cumple
b) Presentación de Declaración Jurada y Documentos Técnicos	Cumple/
	No Cumple

El participante deberá cumplir con el total de las Especificaciones Técnicas y demás Condiciones Generales detalladas en el presente documentos para poder pasar a rueda de negociación.





ANEXO N°2

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

En la ciudad	de	, dep	artam	ento de	o de, a las		horas
del día	_de	del año		ANTE MI,	, Notaric	(a), del	domicilio
de	, dep	partamento	de		COMPARECE	el(la)	señor(a)
	, de	_años de edo	ad,	(profesió	n), del domicilio	de	
departament	o de	, a qu	ien co	onozco e identific	co por medio de	su (Do	cumento
de Identidad.	Relacionar si	es Documen	o Únic	o de Identidad,	Pasaporte o Tarj	eta de R	≀esidente
CA-4, en letro	as y cantidade	es, extendido	por e	el Registro Nacio	nal de las Perso	nas Nat	rurales, el
día	de	_ del año		, el cual se e	ncuentra vigent	e. En el	caso de
Pasaporte o T	arjeta de Resi	dente CA-4,	relacio	onar también la	autoridad que la	o emite,	la fecha
de su emisiór	n y la de vig	encia); actu	ando	en nombre y re	presentación e	n su ca	ılidad de
	y Rep	oresentante L	egal c	de la Sociedad c	jue gira con la d	enomin	ación de
	que se abre	via	, p	ersonería que r	elacionaré al fi	nal del	presente
instrumento, \	' ME DICE: Qu	e a fin de cu	ımplir (con (Relacionar	la clase de prod	ceso de	compra,
su Número y	el año, su D	enominació	n y su	Fuente de Find	anciamiento) B <i>A</i>	JO JUR	:AMENTO
DECLARA: a) Que confirm	na la veracio	lad de	e la información	proporcionado	ı, b) ac	eptación
plena de los	términos de r	eferencia, c)	plazo	de entrega y c	le las especifico	iciones ⁻	técnicas,
que en caso	de resultar ga	nador de las	nego	ciaciones el prod	ducto a entrega	r deber	á cumplir
con las mismo	as especificac	iones de la m	nuestro	a o arte evaluad	o en el presente	proceso	o, d) Que
no se encue	entren incapo	acitadas pa	ra ofe	ertar y contrato	ır, impedidas p	ara ofe	ertar y/o
inhabilitadas	para particip	ar y contrato	ar con	la Administració	ón Publica, asim	nismo qu	Je no ha
incurrido en p	orácticas anti-	competitivas	sanci	onadas por la Le	ey de Compete	ncia en	especial
la tipificada (en el artículo	25 literal c);	e) Qu	ue se encuentra	con capacida	d para	ofertar y
contratar por	estar solven	te en el cun	nplimie	ento de las obli	gaciones fiscale	s, muni	cipales y
Seguridad y F	revisión Socio	ıl; y, f) Que n	o emp	olea a niñas, niño	os y adolescente	es por de	ebajo de
la edad mínin	na de admisić	n al empleo	y que	cumple con la r	normativa que p	rohíbe e	el trabajo
infantil y de l	protección de	e la persona	adole	escente trabaja	dora. DOY FE: d	de ser le	∍gítima y
suficiente la p	ersonería con	que actúa e	el(la) se	eñor(a)	, por haber	tenido (a la vista:
1) La Escritu	ra Pública d	e (Constitud	ión o	Modificación,	en su caso) (de la S	Sociedad
	, que p	ouede abrev	riarse		_, otorgada er	ı la ciu	udad de
	_, departame	ento de		, a las	horas del d	lía	de
d	el año	, ante los	oficio	os notariales de .	, inscr	ita en e	I Registro
de Comercio	o, el día	de		del año	al Núm	nero	del



Libro, del Registro de Sociedades, en la cual aparecen todas las cláusulas que
actualmente rigen a la Sociedad; (Si hay varios instrumentos vigentes relacionados con la
existencia de la Sociedad, se deberán relacionar todos, por ejemplo: Escrituras Públicas de
Modificación que no reúnen en dicho instrumento todas las Cláusulas que constituyen su Pacto
Social y se han otorgado para un acto jurídico específico.) 2) Credencial de Elección de
(Relacionar si es Junta Directiva, o Administración Única), extendida el día del mes de
del año, por (Nombre de quien la extiende y cargo que desempeñó en
la sesión de Junta General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas), de la que consta que
resultó electo(a) como (relacionar el cargo), para el período de
años, a partir de la inscripción de dicha Credencial en el Registro de Comercio, (o
según se haya estipulado en el acto de la elección), la cual está inscrita al Número
del Libro del Registro de Sociedades) el día del mes de del año
3) (Si el(la) otorgante es Apoderado(a), SOLAMENTE deberá relacionar los datos
del Poder, no así los documentos anteriores. Ejemplo. DOY FE: de ser legítima y suficiente la
personería con que actúa el(la) señor(a), por haber tenido a la vista el Testimonio
de la Escritura Pública de (Relacionar la clase de poder con el que actúa), otorgada a su favor
en la ciudad de, departamento de, a las horas del día
de, por el(la) señor(a), en su
calidad de Representante Legal de la Sociedad, que puede abreviarse
, ante los oficios notariales de, inscrita en el Registro de Comercio,
el día de del añoal Número del Libro, del
Registro de Otros Contratos Mercantiles. En dicho instrumento el(a) Notario(a) autorizante dio
fe de la existencia legal de la Sociedad y de la personería con que actuó el(la) otorgante, por
lo que está facultado(a) para otorgar actos como el presente. Así se expresó el(la)
compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial que contiene la
presente DECLARACIÓN JURADA, y que consta de folios útiles. Leída que se la hube
íntegramente, en un solo acto sin interrupción, me manifiesta que está redactada a su entera
voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE





Oferta de Compra No. ____ (Según el Asignado por BOLPROES)

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO INCLUYE: EQUIPO DE COMPUTO, PERIFÉRICOS, SEGURIDAD INFORMÁTICA, DE RED, DE TELEFONÍA VOIP, SERVIDORES, ALMACENAMIENTO, DRONE, LICENCIAS Y RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE TUBERCULOSIS R9/NMF TUBERCULOSIS R9/NMF/F2 VIH/SIDA/SSF/NMF F2 FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES (FAE) FONDO GENERAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS			
No. de Ítem	Códig o	Descripción	Cantida d Solicitad a	No. de Ítem	Código	Descripción	Cantidad Ofertada
						Detallar: Marca Modelo Origen	

Plazo de entrega ofertado_____





ANEXO N° 4 FORMULARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

FORMULARIO DE INFORMACION/IDENTIFICACION DEL OFERTANTE

(PERSONA JURÍDICA)

Fecha://///	
NOMBRE JURÍDICO DEL O	FERENTE:
nombre del representa	NTE LEGAL/ APODERADO/ ADMINISTRADOR UNICO O PROPIETARIO:
DIRECCION FISICA PARA I	RECIBIR NOTIFICACIONES: (OFICINA PRINCIPAL () SUCURSAL ()
Ciudad:	Calle y No:
Teléfono(s):	
DIRECCION ELECTRONICA	A PARA RECIBIR NOTIFICACIONES:
DATOS DEL CONTACTO:	NOMBRE:
	CARGO:
(Lugar y Fecha)	 (Firma completa del representante Legal)





Fecha:/	
Identificación del proceso	
NOMBRE DEL OFERENTE:	
N° DE DUI Y PASAPORTE:	
N° DE NIT:	
N° DE IVA:	
DIRECCION FISICA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES () Ciudad: Calle	S: OFICINA PRINCIPAL () SUCURSAL
Teléfono(s): DIRECCION ELECTRONICA PARA RECIBIR NOTIFICA	
DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA:	
DATOS DEL CONTACTO: NOMBRE:	_
CARGO:	
(Lugar y Fecha) Legal)	(Firma completa del representante





Anexo N.º 5 FIANZA DE BUENA CALIDAD

(NOMBRE Y G	SENERALI	es del re	PRESENTANTE LEG	GAL DE	LA INSTITU	CIÓN FIADO	RA)	
Actuando 	er	າ 	nombre	У	repre	sentación ————	de -	
(NOMBRE	DE	LA	INSTITUCIÓN	FIA	DORA), –	del	domicilio	de
que en adelc Que	ante se lle	amará	const	ituve		fiador	_OTORGA:	de
		3C		110ye				
(NOMBRE DEI hasta	_ SUMINIS	STRANTE/\ por	VENDEDOR) Ic	I		cantidad	(EN LET	de RAS)
suministro ent	regado		de El Salvador e			·	ouena calida	,
			Cele la contratación	n del p	roceso M	В		
satisfacción o Salud. La pre haga la Minis especialmen términos del o forma alguno	de acue esente Fi tra de So te estipu Contrato a las oblig mbio, pro	erdo al ac anza poc alud a ula que r o o a los c gaciones órroga de	ontrato en menera de recepció drá hacerse efe ningún cambio, documentos Cor del fiador de ace plazo, alteració	n que p ctiva, c (NOM prórrog ntractuc uerdo c	oara tal et on el simp MBRE INSTI a de plaz alles incorp on este ins	ecto levan ble requerim IUCIÓN FIAI zo, alteració orados al m strumento, re	te el Ministeri niento escrito DORA). ón o adición ismo, afectar enuncia al av	o de que a los án en iso de
somete a la c se embargar	compete en, la p	encia de persona d	za se señala la sus tribunales, y que designe el de la obligación	autoriza Estado	a que sea de El Sal	depositaria	de los bienes	s que
En testimonio mes de			a presente en la	ı ciudac	l de	, a los _	días del	
FIRMA								
1 11/4//	DI	EBERÁ SER	AUTENTICADA F	OR AUT	ORIDAD C	OMPETENTE		

Página 91 de 100





Anexo N.º 6

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA EFECTOS DE PAGO.

1.0 DECLARANTE

1.1 PERSONA NATURAL O JURÍDICA

NIT	DUI O PASAPORTE	TELÉFONO					
CIUDAD	CORREO ELECTRÓNICO						
1.2 Representante Legal o Apoderado (Solo personas Jurídicas)							
	CIUDAD	CIUDAD CORREO ELECTRÓN					

nombres y apellidos	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

Por este medio declaro bajo juramento que la cuenta que detallo a continuación, será utilizada por el Estado por medio de la Dirección General de Tesorería para cancelar cualquier tipo obligación que realice la institución y que sean legalmente exigibles, según lo establecido en el Art. 77, de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

La cuenta a declarar es la siguiente:

NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE CUENTA	DE AHORRO	NOMBRE DEL BANCO

DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE:

- 1- Que los datos que proporciono en este documento son verdaderos y que conozco las Normas Legales y Administrativas que regulan esta declaración jurada.
- 2- Que en caso de actuar como representante legal, declaro que el poder con el que actuó es suficiente para asumir todas las responsabilidades.

San Salvador,	
FIRMA:	_
NOMBRE:	
DUI:	

TODO TIPO DE OBLIGACIÓN





ANEXO No. 7 MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO COLUSIÓN EN ACTA NOTARIAL

En la ciudad de	, a las	horas con	minu	utos, del	día		_ de
En la ciudad de del año dos mil	Ante mí,	, No	otario, del	domicilio	de la	ciuda	id de
, comparece	el señor		, de		años	de e	dad,
, del domicilio	de la ciudad c	le	, a	quien (no	o) con	ozco,	pero
identifico por medio de su Do	ocumento Únic	o de Identida	d número			y Nú	mero
de Identificación Tributaria (N	IIT)	, quien act	úa en nor	nbre y re	preser	ntació	n de
la Sociedad	, de	I domicilio de	·		, titu	Jlar d	e su
Número de Identificació	on Tributaria			en su	cal	idad	de
, y M	E DICE: I) Que p	oara los efecto	s de la OF	erta de	COMP		
denominada "", pro	movida por el	, en la	Bolsa de I	Producto	s de E	I Salva	ador,
Sociedad Anónima de Capit	al Variable, y	en nombre d	e su repre	sentada	(en c	aso d	e ser
sociedad) BAJO JURAMENTO	DECLARA QU	E: a) Que su	represent	ada act	ualmei	nte n	o ha
realizado ni realizará acuerdo	s, pactos, con	venios, contrat	os o actos	entre co	ompeti	dores	y no
competidores, cuyo objeto :	sea limitar o r	estringir la cor	npetencia	ı o impe	dir el	acce	so al
mercado a cualquier otro	agente econá	mico con el f	in afectar	econór	nicam	ente	a los
participantes; b) Que su repre	sentada no ha	efectuado ni e	fectuará c	acuerdos	para f	ijar pr	ecios
u otras condiciones de comp	ora o venta baj	o cualquier for	ma; c) Qւ	je su rep	resent	ada n	io ha
realizado acuerdos, pactos	o convenios,	para la fijació	ón o limito	ación de	canti	idade	s de
producción; d) Que su rep	resentada no	ha efectuad	o ni efec	tuará ad	cuerdo	s, pa	ctos,
convenios o contratos para	la fijación o li	mitación de p	recios en	el merco	ıd obr	ırsátil	y las
subastas que en éste se rec	alizan; e) Que	su representa	da no ha	efectuc	ıdo ni	efect	uará
acuerdos, pactos, convenios	o contratos po	ıra la división de	el mercado	o, ya sea	por te	rritoric), por
volumen de ventas o compro	as, por tipo de	productos ven	didos, por	clientes	o ven	dedor	es, o
por cualquier otro medio; f)	•				_	-	
comunicación, ni ha proporci				_			
de forma directa o indirecta,							
presente oferta de compra				-			
limitativo, los siguientes aspec							
en las Subastas en BOLPROS,							
precios esperados de la Sub							
estrategias de oferta en las S			_				
tiene juicios pendientes, en	~					•	
contingencia que pueda afe				_			
servicios contratados. II) Que		•					
acciones legales que conllev			•	•			
acto. Yo, el suscrito Notario D							
legítima y suficiente, por habe		-					
Escritura de Constitución, Esc			•				
Credencial del Representante	• ,	•				•	. ,
explicando además al comp				_			
delito de falsedad ideológio	_						
compareciente me manifiest							
demás que surgieren en el pro							
San Salvador a cuyos tribuna							
quien expliqué los efectos leg	aies de esta Ad	cta Notarial que	e consta d	e	nojas y	/ leidc	que





le fue íntegramente en un solo acto sin interrupciones, ratifica su contenido por estar redactada conforme a su voluntad y firmamos. **DOY FE**. -

(Firma del Representante o Apoderado de la Sociedad)

ANEXO N° 8 PRECIOS DE CIERRE

ITE	A PRODUCTO	MARCA Y MODELO (cuando aplique)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/VA US\$	MONTO S/IVA US\$	PRECIO UNITARIO C/IVA US\$	MONTO C/IVA US\$

BOLSA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE EL SALVADOR

Anexo N°9

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE CANTIDADES, LUGARES DE ENTREGA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

				FONDO QUE INCLUYEN IVA			FOND	FONDOS EXENTOS DE IVA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO				GOES	FAE	FAE	COMPONENTE	DE	FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS R9/NMF/F2		
LOTE	ITEM		DESCRIPCION DEL SUMINISTRO								
	1	60204105	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES MEDIAS CON SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO		22		21	2		45	
	2	60204106	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES ALTAS CON SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO					12		12	
LOTE No. 1 COMPUTADORAS	3	60204106	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES ALTAS CON SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO	38						38	
	4	60204115	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO				43			43	
	5	60204200	COMPUTADORA PORTÁTIL DE PRESTACIONES MEDIAS CON SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO		14		5		11	30	

BOLSA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE EL SALVADOR

				FONDO QUE INCLUYEN IVA FONDOS EXENTOS DE IVA					E IVA	
F	UENTI	E DE FINANC	CIAMIENTO	GOES	FAE	FAE	FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SSF/NMF F2	FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS R9/NMF	DE	
	6	60204210	COMPUTADORA PORTATIL DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO			8		3		11
	7	60204212	COMPUTADORA PORTATIL DE PRESTACIONES ALTAS CON SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO					2		2
	8	60204212	COMPUTADORA PORTATIL DE PRESTACIONES ALTAS CON SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO		12					12
	9	60204212	COMPUTADORA PORTATIL DE PRESTACIONES ALTAS CON SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO	1						1
	1	60202030	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO MASIVO (NAS),PARA RESPALDO DE RED		1					1
LOTE No. 2 EQUIPO DE ALMACENAMIENTO	2	60202030	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO MASIVO (NAS),PARA RESPALDO DE RED	1						1
	3		RED DE ALMACENAMIENTO INTEGRAL (SAN)	1						1
	4	60204405	SERVIDOR ESPECIALIZADO	1						1



				FONDO QUE INCLUYEN IVA			FONDOS EXENTOS DE IVA			
F	UENTI	E DE FINANC	CIAMIENTO	GOES	FAE	FAE	FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SSF/NMF F2	FONDO FONDO GLOBAL GLOBAL COMPONENTE COMPONENTE DE DE TUBERCULOSIS R9/NMF R9/NMF /F2		
			PARA RESPALDO Y RECUPERACION DE DATOS							
	1	60211061	SWITCH DE 48 PUERTOS PRESTACIONES ALTAS (Interfaces de Fibra)	2					2	
LOTE No. 3 EQUIPO	2	60211110	SWITCH DE 48 PUERTOS	2					2	
DE RED (SWITCHS)	4	60211065	SWITCH DE 24 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS		10				10	
	3	60211066	SWITCH DE 48 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS		10				10	
LOTE No. 4 EQUIPO DE SEGURIDAD DE	1	60211150	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (ACCESS POINT)		20				20	
INFORM	2	60211300	FIREWALL	2					2	
	1	60201025	IMPRESOR LÁSER BLANCO Y NEGRO					12	12	
LOTE No.5 IMPRESORAS	2	60205075	IMPRESOR LÁSER BLANCO Y NEGRO MULTIFUNCIONAL		7	10	1	2	20	
IIVII KLOOKAO -	3	60205076	IMPRESOR LÁSER BLANCO Y NEGRO MULTIFUNCIONAL TAMAÑO DOBLE TABLOIDE				2		2	
LOTE No. 7	1	80303020	LICENCIA DE OFFICE	58	190		26	16	290	
LOTE No. 6 LICENCIAS	2	80303080	LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO DE COMPUTADORA	58	144				202	



				FONDO QUE INCLUYEN IVA			FONDOS EXENTOS DE IVA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			GOES	FAE	FAE	COMPONENTE	GLOBAL COMPONENTE COM DE TUBERCULOSIS TUBE	DE	TOTAL	
	2	00000107	LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT PROJECT					_		
	3	80303136	STANDARD					5		5
LOTE No. 7	1	60201332	MONITOR LCD DE 27"				15	1		16
MONITORES	2	60201379	MONITOR LED DE (25"-27")		30					30
	1	60202160	DISCO DURO DE 4.0 TB, PORTATIL, CONEXIÓN USB		5					5
LOTE No. 8	2	80201116	MEMORIA VIA PUERTO USB DE 32 GB		25					25
PERIFERICOS	3	80302202	MOUSE CONEXIÓN VIA PUERTO USB		25					25
	4	80302302	TECLADO CONEXIÓN VIA PUERTO USB		25			10		35
	1	60201400	UPS DE 750 VA			15				15
LOTE No. 9 UPS	2	60201403	UPS DE 800 VA		44			25		69
	3	60201415			5					5
LOTE No. 10 VOIP	1	60203501	TELEFONO CONMUTADOR	15						15
	2	70188930	CONVERTIDOR DE AUDIO SIP A ANALOGO	5						5
items individuales	1	60201301	ESCANER DE DOCUMENTOS DE CICLO DE TRABAJO MEDIO		4					4
	2	60204312	TABLETA INFORMATICA GENERICA DE 8,00" < 10,5"				67			67



				QUE INCL	UYEN IVA	FONI			
FUEI	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		GOES	FAE	FAE	FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SSF/NMF F2	FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS R9/NMF	DE	TOTAL
		CON CONECTIVIDAD DUAL WIFI + 3G							
3	60206025	PROYECTOR MULTIMEDIA DE PRESTACIONES MEDIAS	3				4		7
	4 60208160	DRON SEGÚN ESPECIFICACIONES	1						1
5	62506065	RACK TIPO GABINETE DE PISO DE 42 UNIDADES RACK		4					4
	5 70188510	KIT PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESOR LASER MULTIFUNCION MARCA KYOCERA, PARA MODELO FS-3640 MFP		10					10
7	70305960	KIT DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE REDES		2					2
_ 8	3 70330200	KIT DE HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO INFORMATICO		3					3
5	80303125	LICENCIA DE SOFTWARE PARA DESARROLLO DE SOFTWARE	3						3
1	0 80303128	LICENCIA DE SOFTWARE AUTOCAD					8		8
1	1 80515020	PANTALLA DE VINILO, RETRACTIL, MANUAL FIJA A PARED O TECHO					2		2



	FONDO	QUE INC	CLUYEN IVA	FONI	E IVA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GOES	FAE	FAE	FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SSF/NMF F2	DE	FONDO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS R9/NMF /F2	
LUGARES DE ENTREGA	ALMACE PARAIS		ALMACEN REGION ORIENTAL- SUMINISTROS GENERALES	ALMACEN EL PARAISO- INSTRUMENTAL, MOBILIARIO Y EQUIPO		•	
DIRECCIONES DE LOS LUGARES DE ENTREGA	FINAL 6a (ORIENTE No COLONI PARAISO, B SAN ESTEBA SALVAD	o 1105 A EL BARRIO N, SAN	NOVENA AVE. NORTE #301 BARRIO SAN FELIPE, SAN MIGUEL (ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA) TEL: 2660-0901	FINAL 6a CALLE ORIENTE NO 1105 COLON EL PARAISO, BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR.			

SERVICIO DE	RENOVACION DE LICENCIAS			
CÓDIGO DE SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA	DIRECCION
1 80303140	RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS	1500	DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	CALLE ARCE No 827 SAN SALVADOR